

西安电缆盘柜进出线无机防火堵料

产品名称	西安电缆盘柜进出线无机防火堵料
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

无机防火堵料是我公司根据GB23864-2009标准研制成功的新型产品，该产品由无机材料加化学助剂混合而成，具有强度高、耐水、耐腐蚀、无气味、施工方便等特点。

无机防火堵料适用于电力、冶金、化工、建筑等行业中电缆贯穿孔洞等开口的防火封堵。

施工方法 需封堵前要清扫干净。将无机防火堵料取出，加适量水，搅拌均匀，施工时与浇注混凝土差不多，短时间内即可速固成型，施工时应根据需量调制，以免造成浪费。包装与运输

1、无机防火堵料用纸塑复合袋包装，每代规格为25kg,本产品宜储存于阴凉干燥通风处。

2、本堵料属不燃、无爆、无味、无腐蚀性的物质，运输中应避免日晒雨淋。性能指标

密度： 1.7×10 立方kg/立方米 耐水性： 3d 无溶胀 耐油性： 3d 无溶胀

腐蚀性： 7d 耐火性能：一级防火封堵材料耐火极限 180min。