

# NGFLGU 欧标卷筒电缆

产品名称	NGFLGU 欧标卷筒电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:NGFLG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### NGFLGU 欧标卷筒电缆

#### 产品应用;

吊车系统、传输线、机床的电力和控制电缆设备、升降机、起重机和集装箱桥。也适用于电缆弯曲的应用。在一个级别的\*\*移动操作中非常强大。适合干燥、潮湿和潮湿房间和户外使用。

#### 结构：

导体材料裸铜

导体等级分别符合DIN VDE 0295第5/6类。IEC 60228等级

芯部绝缘橡胶复合物芯部绝缘胶复合物

静脉检测符合VDE 0293-308，从6芯到5芯彩色

带GNGE的黑带白数字

芯线标识符合VDE 0293-308，\*多5根有色电线，从6根黑色到带GNYE的白色数字

静脉或静脉完全搁浅。相互平行的线束整体绞线芯线。并排平行的线束

外护套材料特殊橡胶化合物外护套特殊橡胶化合物

外套颜色黑色护套颜色黑色

额定电压600 V额定电压600伏

试验电压2 kV试验电压2千伏

载流能力符合DIN VDE , 见技术指南

\*小弯曲半径根据DIN VDE 0298第3部分固定\*小弯曲半径按照DIN VDE 0238第3部固定

\*小弯曲半径根据DIN VDE 0298第3部分移动。\*小弯曲半径按照DIN VDE 0238第3部移动

工作温度。固定的\*低/\*高-40 ° C/+85 ° C操作。\*低/\*高固定温度-40 ° C/+85 ° C

工作温度。贝。\*低/\*高-35 ° C/+85 ° C运行。移动温度\*低/\*高-35 ° C/+85 ° C

导体\*高温+90 ° C导体温度+90

符合IEC 60332-1的火灾行为自熄性和阻燃性符合IEC的燃烧行为自熄型和阻燃性

60332-1

符合DINVDE 0250809部分