

宽度700-950热轧卷板

产品名称	宽度700-950热轧卷板
公司名称	山东九羊集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:500-950 (mm) 材质:SPHC 产地/厂家:莱钢
公司地址	山东省莱芜市莱城区羊里镇
联系电话	0634-6523305 13906346954

产品详情

规格	500-950 (mm)	材质	SPHC
产地/厂家	莱钢	长度	2000 (mm)
宽度	500-950 (mm)	品名	热轧卷
厚度	4.0-6.5		

热轧卷板【hot rolled coils】是以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。从精轧最后一架轧机出来的热钢带通过层流冷却至设定温度，由卷取机卷成钢带卷，冷却后的钢带卷，根据用户的不同需求，经过不同的精整作业线（平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品。由于热连轧钢板产品具有强度高，韧性好，易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能，因而被广泛应用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。

随着热轧尺寸精度、板形、表面质量等控制新技术的日益成熟以及新产品的不断问世，热连轧钢板、带产品得到了越来越广泛的应用并在市场上具有越来越强的竞争力。

产品材质：

q235b q345b sphc 510l

q345a q345e

产品分类：

热连轧钢板产品包括钢带（卷）及其剪切而成的钢板。而钢带（卷）可以分为直发卷及精整卷（分卷、平整卷及纵切卷）。

主要产品：

热连轧按其材质、性能的不同可分为：普通碳素结构钢、低合金钢、合金钢。

按其用途的不同可分为：冷成型用钢、结构钢、汽车结构钢、耐腐蚀结构用钢、机械结构用钢、焊接气瓶及压力容器用钢、管线用钢等。

一般说明：

热连轧钢板产品，钢种规格品种繁多，用途广泛，从一般的工程结构至汽车、桥梁、船舶、锅炉压力容器等制造，都得到大量使用。各种不同用途，对钢板的材质性能、表面质量及尺寸、外形精度等要求也各不相同，因此，必须对热轧钢板产品的品种、材质、特性及其用途有所了解，才能做到经济、合理利用。

热轧卷板的yag激光拼接新工艺研究：

采用4 kw的yag固体激光器,利用激光切割-焊接-热处理组合工艺对hi-b钢热轧卷板进行了试验研究,探索了在不同工艺参数条件下焊缝成形、接头力学性能的变化情况,得出了最佳工艺参数,解决了高牌号硅钢难焊的问题.