

全自动视频熔点仪JC47全自动熔点仪 熔点仪

产品名称	全自动视频熔点仪JC47全自动熔点仪 熔点仪
公司名称	广州金程科学仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	厂家:广州金程科学 线性升温速率:0.10 -20.00 产地:广州
公司地址	广州市天河区广汕二路13号-327-1房
联系电话	020-87031216 13802441876

产品详情

广州金程科学仪器公司供应的全自动视频熔点仪JC47，是集自动识别、自动控制和自动记录的全自动检测型熔点仪，是搭载安卓操作系统的全自动视频熔点仪。样品细节变化清晰可见。符合药典GLP、FDA 21CFR11具有审计追溯，电子签名、数据防篡改输出、用户分级管理、权限自由分配等功能。

物质的熔点是指晶体物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中，熔点测定是辨认物质本性的基本手段，也是纯度测定的重要方法之一。

JC47全自动熔点仪，是集自动识别、自动控制和自动记录的全自动检测型熔点仪，不仅具有传统手动控制的熔点测量方式，更智能的操作系统赋予其在测量过程中无需操作员值守的人性化特点。高性能摄像头会将升温过程中样品每一刻的变化情况清晰记录，并在测量结束后方便调取视频回看和形态温度对比分析。高科技纳米绝热材料与特殊绝热结构的融合，使其占据极小的体积依然能够轻松抵御外部环境干扰，保证稳定准确，拥有更快的升降温速度，提高测试效率。严谨的用户分级管理体系和操作记录能够符合FDA 21CFR11要求和相关防篡改改国家标准。

全自动熔点仪广泛应用于化工、医药、食品、研究、教育领域等，是生产、测量、检验晶体物质熔点的高效分析仪器。

仪器特点：

搭载安卓操作系统的全自动视频熔点仪

8.1英寸高清超大电容触摸屏

720P高清摄像头，8倍光学放大，样品细节放大，样品细节变化清晰可见

线性升温速率0.10 -20.00 无极可调

纳米分层绝热设计，测量结果高精度、高可靠

可储存客户实验方法、历史测量数据、视频、图谱

可连接激光打印机、热敏打印机或U盘导出实验报告

内置Wifi可无线连接网络

符合药典GLP要求

符合FDA 21CFR11，具有审计追踪，电子签名、数据防篡改输出、用户分级管理、权限自由分配等功能

技术参数：

型号：	JC47
显示方式：	8.1寸电容触摸屏
温度范围：	室温~400
温度分辨率：	0.1
重复性：	0.2 (升温速率为0.20 /min)
准确度：	±0.4 (<200)

	±0.7 (<300)
升温速率：	0.1 --20
标准毛细管尺寸：	内径0.9 ~ 1.1mm，壁厚0.10 ~ 0.15mm
处理能力：	4个/批
用户管理：	30个
数据接口：	USB × 3,RS232，Wi-Fi
手动测量：	有
自动测量：	有
视频重放功能：	有
数据存数量：	32G
符合FDA21 CFR part 11：	是
具有审计追踪功能：	是
可用打印机类型：	热敏打印、激光打印
标准品套件：	无
电源：	100--240VAC 50Hz/60Hz
尺寸：	360*216*188
功率：	120W

全自动视频熔点仪JC47信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供，如您想了解更多关于熔点仪的信息，欢迎来电咨询。