

立体浮雕雕刻机，四轴雕刻机

产品名称	立体浮雕雕刻机，四轴雕刻机
公司名称	青岛广锋数控机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区上马街道一期工业园岙东路东
联系电话	15165202139 15954813305

产品详情

孙丽媛 15165202139

整机质保两年，免费培训，免费送货上门且上门安装调试，提供终身免费制图，赠送精雕图库

适用行业：适用于欧式、仿古实木家具、楼梯柱、佛像、工艺品、塑料模型等三维工件雕刻；亦可用于复杂平面深浮雕。性能特点：

- 1、采用四轴四联动控制系统，进口伺服电机驱动，操作便捷，简单易学。
- 2、雕刻精度高，加工范围大，最大可加工 $\varnothing 600\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 的三维立体工件。
- 3、机身采用工业厚壁钢管焊接，箱式结构，承载量大，钢管厚度达8毫米。
- 4、机身自重大，高速运行不抖动、更平稳；坐标定位精确，精度达0.04mm。
- 5、XYZ轴采用全进口台湾丝杆和高精度直线导轨，精度更高、移动速度更快。主要参数：

规格 参数	GF-三维立体木工雕刻机
工作行程	$\varnothing 200\text{mm} \times 1500\text{mm}$ (3-10个雕刻工位可选) $\varnothing 300\text{mm} \times 1500\text{mm}$ (3-8个雕刻工位可选) $\varnothing 400\text{mm} \times 1500\text{mm}$ (3-6个雕刻工位可选)

	∅ 600mm*1500mm (3-6个雕刻工位可选)	
台面结构	旋转轴	
最大空行速度	20000mm/min	
最大雕刻速度	10000mm/min	
重复定位精度	± 0.02mm	
系统分辨率	± 0.0025mm	
主轴	国产2.2KW风冷恒转矩主轴 (适合于圆柱深浮雕)	
主轴转速	6000-18000rpm	
变频器	深圳四方变频器	
刀具直径	∅ 3.175 mm、 ∅ 4mm、 ∅ 6 mm、 ∅ 8 mm、 ∅ 10 mm、 ∅ 12.7 mm	
机床传动系统	XY轴台湾银泰高精度、零间隙方型加重滑动直线导轨副+台湾TBI丝杠传动 Z轴台湾银泰导轨+台湾TBI丝杠传动 (Z轴台湾亚德客气缸组配重)	
机床驱动系统	XY轴台湾台达伺服电机驱动+台湾APEX行星减速机 Z轴台湾台达伺服电机 (带抱闸) 驱动+台湾亚德客气缸组配重 可选日本安川伺服电机驱动	
机床控制系统	台湾新代或上海维宏四轴数控系统	
其他配置	集中注油润滑系统、手轮等	

工作电压	AC380V/50HZ
机器质保	整机保修贰年，主轴电机壹年，约定耗材除外