

## 搪瓷开式反应釜（93标）

产品名称	搪瓷开式反应釜（93标）
公司名称	江苏恒德力化工设备制造有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	泰州靖江红光镇工业园区
联系电话	86-052384863985 13852850608

## 产品详情

### 反应釜

玻璃层烧成时在高温下熔融，密着在基体钢板的表面，被冷却到室温时，由于钢和玻璃层热膨胀系数的差异在玻璃层方面会残留高度的压缩应力，这种压缩应力使玻璃层更加强化，比起玻璃层单体可耐更高的热冲击，但是这种压缩应力，随着使用温度的上升，会逐渐减小，因此随着基体钢板温度的提高，对热冲击的允许温度差会有所减小。我公司产品按国家标准GB/T7987《搪玻璃层耐温差急变性试验方法》进行测定，其耐温差急变温度如下：冷冲击：110 热冲击：120

容易发生冷热冲击的可能性有如下几种：1.注入比夹套媒介物热的液体时；2.对冷容器注入热液体时；3.对冷容器的外套注入热的媒介物时；4.对热容器注入冷媒介物时。5.对热容器夹套注入冷的媒介物时。因此在使用过程中应加以注意，尽量勿使急变温差过大。耐机械冲击性

### 搪瓷反应釜

玻璃层性质较脆，因此其耐机械冲击性较小，应尽量避免硬性冲击。我公司生产的搪玻璃设备搪玻璃层按国家标准GB/T7990《搪玻璃层耐机械冲击试验方法》进行测定，完全达到专业标准HG2432规定的冲击功  $220 \times 10^{-3} \text{J}$  的要求。高电压试验（针孔探测）

### 我公司生产的搪玻璃设备

均按国家标准GB/T7993《用在腐蚀条件下的搪玻璃设备的高电压试验方法》进行测定，并按专业标准HG2432评定。1、设计压力 罐体=0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa 1.0MPa 夹套=0.6MPa 2、搅拌器：

具有多种型式的搅拌器供用户选择 3、减速机：立式减速机 4、轴封：填料密封（0.2MPa）

单端面机械密封（0.4MPa） 双端面机械密封（0.6MPa 1.0MPa）

5、罐体设计压力超过0.6MPa的搪玻璃反应罐需特殊定货 6、KF系列反应罐主体尺寸符合 HG/T2371-92 标准，并在此基础上进行了改进。 <http://www.cnlnqw.com/products/> <http://www.cnlnqw.com/chanping/>

<http://www.cnlnqw.com/chapping3/>

本文由双恒反应釜<http://www.cnlnqw.com>整理发布

江苏双恒搪瓷设备厂

联系人：王经理

电话：0523-84350090

手机: 13852854031

地址: 江苏靖江红光工业园区

邮编: 214500

邮箱: hhjung1@qq.com

网址: <http://www.cnlnqw.com/>

QQ: 2398433439