

无机保温板设备|无机鸡舍保温板设备

产品名称	无机保温板设备 无机鸡舍保温板设备
公司名称	山东嘉禾节能设备有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省德州宁津县城北开发区
联系电话	0534-5235910

产品详情

山东嘉禾节能有限公司无机保温板设备|无机鸡舍保温板设备发展此产品的思路是其建设成本低，建设速度快，防腐效果好的原则，并对产品进行改性和推广，

随着畜牧业的生态化，集中化，标准化生产，对我国养殖业带来了新的发展生机。市场现在很多个人生产的板，生产环境差，没有一个公司性的完整售后服务体制，生产材料往往用不合格的苦土粉，以低价格的形式来影响无机玻璃钢的发展。

无机保温板设备|无机鸡舍保温板设备特点；

1. 一机多用，可生产5公分、10公分、15公分等多种厚度的轻质保温复合平板、轻质保温复合瓦楞板、楼房隔断墙、各种尺寸大幅面彩色波形瓦、建筑模板、新型防火板、无机玻璃钢保温鸡舍板。
2. 该机采用双驱动对辊挤压工艺，产品从上浆、主料、铺布、复合、复压一次性完成整板的生产线过程，生产中不需要2~3万元的塑料托板架子投资，设备自动化程度高。大大降低了生产工人的劳动强度。3—5人每天可生产700平方米，比传统的手工模式省人工40%
3. 玻璃钢的厚度可随意调整（从2mm—50mm）平整度物差0.001mm。
4. 产品表面平整，光滑，密实度高，真正实现了新型建筑墙体板材的工业化流水线生产。
5. 本生产线能生产瓦楞板，完美的波浪搭接工艺，免去了平板做房顶的防水费用，每平方米节省8—15元。
6. 由于本设备采用轨道自走式设计，生产的产品在每趟轨道上可重复逻辑叠4—6层，同时可设多趟轨道，大大节省生产场地。
7. 节省模板费用，传统设备用的模板很厚，而我们的设备用模板很薄。
8. 浆料中可以加入农作物桔杆，锯末，稻草（壳），粉煤灰等，实现废物循环利用，节能环保，降低成本。

无机保温板设备|无机鸡舍保温板设备具有防火、防水、抗酸碱、耐腐蚀、质轻保温的特点（泡沫板应具有阻燃效果），其保温性能高于砖体墙（10公分保温墙体可达到50公分砖墙保温性能），冬季降低取暖成本，夏季减少热辐射，利于防暑降温。

嘉禾员工真诚欢迎您。