

ZK-D吊顶新风机组ZK-D吊顶新风机组

产品名称	ZK-D吊顶新风机组ZK-D吊顶新风机组
公司名称	德州智威空调设备有限公司
价格	1400.00/普通
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	86-0534 2185712 13573467518

产品详情

厂家供应【ZK-D吊顶新风机组】ZK-D吊顶新风机组价格优惠 智威空调设备有限公司新风机组由立式（风量从2000-60000m³/h）卧式（风量从2000-60000m³/h）和吊顶式（风量从1000-16000m³/h）三大系列，以满足冷却、加热、加湿、除湿等各种需要，广泛应用于酒店、剧院、商场、办公楼等舒适性的各种场合，亦可满足电子、化工、医疗、制药、卷烟、视频、轻工等工业的需求。新风机组的特点：

框架结构：机组全部采用铝合金框架结构，框架采用高强度专用型材，框架的每个角采用特殊结构的铸件，型材与角为插入式结构连接，这种结构有如下特点：

A.机械强度好，重量轻，耐腐蚀，外形美观，且尺寸确定

B.结构装配灵活，易于现场拆装、检修，并且使用寿命比钢结构框架长。面板结构：A.机组面板采用内外双层彩色钢板结构，两层钢板之间充注为高密度聚氨酯或聚苯乙烯发泡保温材料，具有比玻璃棉等其他保温材料更佳的保温性能。在各种气候条件和工况运行时外壳均无冷桥产生。B.面板采用特殊方法固定，并有密封材料加强气密性及保温性，这种面板结构在保温、降噪及强度方面均具有最佳性能，并适用于空气品质要求较高的场所。风机、电机：

A.机组采用的风机为双进风离心风机，经过严格的动静平衡试验，运行平稳。B.风机轴承采用密闭性滚珠轴承，预先加有润滑油及自动调心和自动自锁、止推等功能。正常使用可免保养。

C.小型号机组风机采用外转子电机直接驱动风机，无需皮带转动，维护保养方便。过滤器：

机组采用板式粗效过滤器。滤纸采用棉纶凸网，可以进行多次清洗。表冷器：表冷器的各项选定参数为CAD/COIL软件设计，标准表冷器为16号铜管，采用铜管串波纹铝翅片方法配以整体涨管将其涨紧。铜管采用交错排列，使其有高传热性能，低气流阻力和优越的抗腐蚀性，从而保证表冷器有高传热系数及较长的使用寿命。欢迎来电咨询：13583486769 黄经理 传真：0534-2185713 qq：1607426706