

# 金方圆冲床专用稳压器100KVA

产品名称	金方圆冲床专用稳压器100KVA
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 功率:ZFSBW-100KVA 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

## 产品详情

金方圆冲床专用稳压器100KVA 数控冲床稳压器 砖塔冲床专用稳压电源380V  
三相稳压器出厂价

数控车冲床一般为高精密元器件加工白制作，在进行加工生产时,电流电压对数控车冲床的影响极大，所以一般数控车冲床均会外接一台数控车冲床专用稳压器。冲床选用稳压器根据设备功率来选配，通常要乘以2倍来配稳压器，例如设备式80KW，就需要配100KVA稳压器。目前此类设备大多数采用电子式无触点数控车床专用稳压器，该型号稳压器采用电子电路进行实时电路电压监测，再通过可控硅进行电压调节。电子式无触点数控车床专用稳压器，内设升压器和降压器,在工作中如果遇到除压为低压时，稳压器中的微电脑板对可控硅进行升压工作。如果当所在电路遇到高压时,以同理方法进行降压工作。

电网峰谷电压的变化，以及各种大功率感性负载对电网的冲击，致使电网电压产生波动，从而威胁到许多用电要求精密价值昂贵设备的安全，造成直接或间接的重大损失。我们根据行业用户对用电安全的需求，为众多行业用户量身定制了个性化的系列机床行业专用稳压器，希望用更稳定的电力供应，实现互利共赢，为用户的资产保值增值。

金方圆冲床专用稳压器100KVA

卓尔凡机床专用100KVA稳压器特点：

- 1) 延时输出：接通电源后，自动延时5-8秒后投入工作；
- 2) 采用PID工业控制技术，系统稳定性和负载适用性强，稳压精度高；
- 3) 采用进口高磁通硅钢片、C1017各向异性碳刷、优质的品牌元器件，保证了系统的高可靠性；

- 4) 单机功率容量大，三相稳压可达2000KVA以上；
- 5) 采用光耦隔离器件，实现强电和弱电信号间的有效隔离；
- 6) 采用A、B双主控电路板，互为备用，可长期连续运行50000H无障碍；
- 7) 抗浪涌性能：在线路输入端配置高能浪涌冲击抑制器，有效解决雷电感应等脉冲尖峰电压对设备致命冲击；
- 8) 运行平稳，负载调整率和电网调整率可低于2%；
- 9) 负载适应能力强，能在各种复杂条件下稳定工作；