

片碱 工业级 99.0%

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 片碱 工业级 99.0% |
| 公司名称 | 甘肃新本立工贸有限公司 |
| 价格 | 2400.00/吨 |
| 规格参数 | 用途级别:工业级 含量(工业级) :99.0% 形状:片状 |
| 公司地址 | 兰州市七里河区柳家营1号 |
| 联系电话 | 13893136539 13893159994 |

产品详情

| | | | |
|-----------|----------|---------|--------|
| 用途级别 | 工业级 | 含量(工业级) | 99.0% |
| 形状 | 片状 | 工艺 | 离子交换膜法 |
| 生产厂家/产地 | 天津大沽 | 质量等级 | 优等品 |
| 规格型号(工业级) | IL-CT- | 颜色/外观 | 白色 |
| 执行质量标准 | GB209-84 | | |

分子式 naoh

形状

片碱**性状**白色半透明片状**固体**，工业级片碱按照**国家标准** (gb209-2006)规定，允许微带颜色，这是片碱中的杂质呈现出的颜色。、国家标准

片碱国家标准(gb209-2006)关于固体氢氧化钠（包括片状、块状、粒状）的部分标准：

、固体氢氧化钠——片碱质量标准

99片碱（is-it- ）氢氧化钠 碳酸钠 [氯化钠](#) 三氧化二铁

优等品 99.0 0.5 0.03 0.005

一等品 98.5 0.8 0.05 0.008

合格品 98.0 1.0 0.08 0.01

96片碱（is-dt- ）氢氧化钠 碳酸钠 [氯化钠](#) 三氧化二铁

优等品 96.0 1.2 2.5 0.008

一等品 96.0 1.3 2.7 0.01

合格品 95.0 1.6 3.0 0.02

注 is：固体氢氧化钠

it：通常指离子交换膜法生产的氢氧化钠，但不限于此工艺。

dt：通常指隔膜法生产的氢氧化钠，但不限于此工艺。

包装储运

片碱一般采用25kg三层塑编袋，内层和外层为塑料编织袋，中间一层为塑料内膜袋。片碱被《常用危险化学品的分类及标志 (gb 13690-92)》划为第8.2

类碱性

腐蚀品，属八级危险品，危规编码：1

823。应贮存在通风、干燥的**库房**

或货棚内。包装容器要完整、

密封。不得与易燃物和酸类共贮混运。运输**过程**

中要注意防潮、防雨。失火时，可用水、**砂土**

和各种灭火器扑救，但消防人员应注意水中溶入烧碱后的腐蚀性。

物化性质

纯品为无色透明**晶体**，相对密度2.130。**熔点**318.4 。**沸点**

1390 。市售烧碱有固态和液态两种：纯固体烧碱呈白色，有块装、片状、棒状、粒状，质脆；纯液体烧碱为无色透明液体。固体烧碱有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；

溶于**乙醇**和甘油；不溶于**丙酮**、乙醚。腐蚀性极强，对**纤维**、皮肤、玻璃、**陶瓷**

等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。

保存固体氢氧化钠时要注意把封严，防止暴

露在空气中吸收**水分**潮解或与**二氧化碳**。在用**玻璃瓶**

盛放片

碱或者其他形

态的氢氧化钠时，不可用玻

璃瓶塞，应换用胶塞，因氢氧化钠会与玻璃中的**二氧化硅**

反应生成硅酸钠导致瓶塞与瓶体粘接不易打开。

广泛用于造纸、合成洗涤及**肥皂**

、粘胶纤维、人造丝及绵织品等轻纺工业方面，**农药**、染料、**橡胶**

和化学工业方面、石油钻探，精炼石油**油脂**

和提炼焦油的石油工业，以及国防工业、机械工业、木材加工、冶金工业，医药工业及城市建设等方面

。还用于制造**化学品**、纸张、肥皂和**洗涤剂**

、人造丝和玻璃纸，加工铝矾土制**氧化铝**，还用于**纺织品**的丝光处