

西门子莱芜变频器授权代理

产品名称	西门子莱芜变频器授权代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/台
规格参数	西门子模块代理商:西门子授权代理商 西门子一级代理:西门子触摸屏 西门子代理商:西门子代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

存储卡 在S7-400 CPU中可以使用的存储卡有两种：一种是RAM卡，用于只需要扩展CPU集成的装载存储器，并且需要经常修改程序的状况；另一种是FEPR0M卡，用于需要在存储存储用户程序，即使掉电程序也不会丢失，或者在CPU之外使用扩展卡。为了应用需求，RAM卡和FEPR0M卡zui大存储容量均达到64M。

To the top of the page **电池** 对于使用RAM扩展装载内存的用户，可以通过使用后备电池，使CPU在断电情况下保持用户程序。

To the top of the page **IF-964 PROFIBUS DP 模板** IF-964 PROFIBUS DP 模板 每个S7-400 CPU 可以一个或者两个IF-964 接口模板，用于连接PROFIBUS DP 作为主站，通过9针Sub-D 插座连接，传输速率达到9.6 kbit/s 到12Mbit/s。

To the top of the page **接口模板** S7-400 扩展支持本地扩展和远程扩展两种。根据扩展的不同，选用的接口模板、连接电缆、传输距离也有所不同。

- 集中式扩展，zui长距离3m，采用 IM460-0 和 IM461-0
- 集中式扩展，zui长距离1.5m，采用 IM460-1 和 IM461-1
- 分布式扩展，zui远距离100m，采用 IM460-3 和 IM461-3

停机分为两种情况：一种为正常的滑行停机，不刹车制动；另一种为紧急情况下的刹车制动停机。这就避免了以前总是停机、制动刹车同时所造成的有时是不必要的机械损耗，也为主驱动电机提供了机会。

在以前，操作人员要随时根据前后输送带瓶子情况，调节注水机运转速度。爆瓶时，要迅速按下冲水按钮，同时调慢速度。这不仅增加了工人的劳动强度，而且生产效率也低。在这次改造中，我们把这些都加进了PLC程序设计中，真正实现了电气自动化控制。

下面分别为注水、爆瓶冲水、F盖。在这里主要应用三菱公司PLC中的特别移位功能指令(SFTL、SFTR)。该指令在电气传动输送带的启动(特别是输送带较长，电机多的情况)也很有用，电机逐个启动，可避

免同时启动对供电的冲击。具有这种功能的指令在其他公司PLC中很少有现成的，一般都需要自己编写一段功能模块，而使用该功能指令编程会使程序显得更为精简。

这就解决了以前控制很难实现的检测爆瓶位置，及自动向爆瓶位置冲水的功能。避免了以前爆瓶时往往停机，人为手动冲水的。同时注水与下盖也更为准确。原注水是靠瓶子进入注水位置开关打开阀门的纯机械控制来完成，在、糖的中，开关很容易失灵，再加上瓶子对开关的很难保证每次都准确，故生产中经常会出现误或不，要经常停机进行人为，这大大了生产效率。现由PLC输出控制电磁阀，来实现阀门的开启或关闭，既快速又准确。

在检测光电开关安装时，主要注意以下，只有以下条件，才能保障注水、爆瓶冲水的准确完成。