

法兰式除尘滤芯 不锈钢端盖滤筒 聚酯纤维材质滤筒

产品名称	法兰式除尘滤芯 不锈钢端盖滤筒 聚酯纤维材质滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备 (3)滤芯性能试验 流量-阻力(压降)试验 测定空气流动压力损失(流量-阻力或流量-压力分碇曲线) 6.耐焦油特性 通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒使用寿命长、易于清灰维修。

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的

稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；

我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨,在除尘器入口处装有气流分布板

重油水过滤器、重油过滤器、食品（饮料）用不锈钢过滤器、燃油油水分离器、聚结器 经过多年的努力，(8)抗振疲劳试验 确定正常使用条件下滤油器抗振动的机械强度

2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹

玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）滤筒采用滤料缎织的方法以延长滤筒的使用寿命

3.我厂产品的明显优势是率先采用内外骨架螺旋咬接技术，外观非常漂亮，没有扎手的接茬 整个过程3周内完成. 2F 覆膜处理聚酯纤维

即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，(2)气泡法试验 用于证实滤芯是否有大于过滤精度的孔隙存在 内蒙古呼和浩特 包头 通辽 鄂尔多斯 乌海 赤峰 呼伦贝尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉善 巴彦淖尔

PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布（可做防静电、防油防水处理）大致分为12个系列

除尘滤筒构造：除尘滤筒由经过成型加工处理的滤材，支撑骨架，上下端盖，橡胶密封圈组成 7.的空气透气率，透气性能，具有处理粉尘量大的能力；

一方面在脉冲喷吹管上增加导流装置，加强气流诱导作用，