

# 机房环境监控（短信）报警主机

产品名称	机房环境监控（短信）报警主机
公司名称	深圳市卓恒科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道海城路182号白金假日公寓1510室
联系电话	0755-32807257 15602976307

## 产品详情

### 机房环境监控（短信）报警主机

www.jifang001.com QQ:1957934878

机房环境监控、机房集中监控、机房动力环境监控、动力环境监控、机房动力环境监控报警系统、温湿度监控、漏水监控、空调监控、UPS监控、市电监控、空调智能控制器、空调启动器、空调控制器，嵌入式机房环境监控，机房集中监控，机房动力环境监控，监控报警，报警系统，电话报警，短信报警 |QQ:1957934878 | 站点一：www.jifang001.com | 站点二：www.jifang001.uqc.cn

### 系统配置

19英寸标准机架，美观大方，方便安装。系统采用嵌入式，纯硬件设置，系统稳定可靠。

面板指示灯实时显示报警线路序号，方便管理员现场查看；被叫号码信号差，或关机状况，保留报警信

息，线路恢复，立即补发，确保报警信息准确传递。

各采集接口，光电隔离，抗干扰能力强。

接口参数：RS232通讯接口（直连电脑，软件配置与管理）；

1路RS485信号接口（仅接入温湿度，可接入8个温湿度）；

8路模拟信号采集接口（同时支持电流型、电压型信号接入）；

8路干接点信号采集接口；

4路远程控制输出端口；

1路报警警号输出端口（可接声光报警）；

1路远程供电电源输出端口。

RS232/485通讯接口：可直连电脑通过上位机软件配置和管理，也可为第三方系统提供标准的通讯协议进行系统集成。

连接方便：所有传感器件由主机远程供电，不需要客户另外安装供电装置。

功能实用，维护量极少，简单方便。用户只需要提供一张GSM手机卡。面板设计抽屉式手机卡座，不需要打开机箱操作。

监控范围：

动力监测：

市电通断状态监测、单相（电流、电压）监测；

UPS监测（干接点信号输出）等配电监控；

环境监测：

温湿度、漏水、烟雾等环境参量监测；

普通空调监测、精密空调等智能设备干接点信号输出监控；

安全监测：

红外、门磁等安防监控。