

安如专业生产太阳能保温电热带，消防专用阻燃电热带，伴热带

产品名称	安如专业生产太阳能保温电热带，消防专用阻燃电热带，伴热带
公司名称	合肥安如电伴热材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路30号
联系电话	0551-63457528 13966698766

产品详情

产品名称：太阳能热水器专用系列电热带

产品用途：太阳能管道加热，防冻，保温

太阳能热水器专用自限温电热带是本公司为满足高寒地区用户特殊需求，研制开发生产的具有更加优良使用性能的新型产品。

使用简介：

在严寒地区，各类型管道在冬天受天气影响，会出现冻堵现象，解决这一难题最佳的办法就是选用太阳能热水器专用控温电热带。只要将自限温电热带固定敷设在管道的表面并加敷保温层即可，该电热带工作时输出的热能可有效解除冷堵现象和提高管内介质的温度。

产品性能：

本产品具有“PTC”特性的导电芯带及被覆盖绝缘护层组成，可随着被伴热对象的温度变化自动调节输出功率及拌热的温度；还可任意截短或在一定范围内接长使用，具有良好的绝缘性能、抗老化性能、低压运行、安全可靠、柔软性好、便于安装、使用维护方便等优点。

注意事项：

产品运输、储存、安装及使用中应尽可能避免反复碾压、弯折、扭曲，尤其不可撞击伴热电缆。伴热电缆二端不可浸入水中或被雨淋。伴热电缆一端接入电源，另一端导电线芯严禁短路，严禁与导电物质接触，应密封牢固。

型号	尺寸 宽×厚 (mm)	导线结构股数 ×根数×线径 (mm)	输出功率W /m10	启动电流A /m10	最高表面 温度	最高承受 温度	最低温
HY-7	7.5×3.5	2×7/0.32	20	0.6	65±5	105	-40
HY-9	9.0×3.5	2×7/0.32	20	0.6	65±5	105	-40
HY-10	11.0×3.6	2×9/0.32	20, 25	0.6-0.8	65±5	105	-40

太阳能热水器专用自限温电热带使用说明：在使用本产品太阳能热水器保温、解冻时，切记配置漏电保护开关。电热带最大使用长度与负载大小及电热带的导电芯截面大小有关，超过10m管长伴热，一定要参照设计手册进行热工设计选型以免误用。电热带尾端应采用经辐照交联后的阻燃热收缩管防火封套，如使用绝缘胶带，时间长了也会短路，热水器专用电热带为用户配备了专用的热收缩套管。