

PYL系列燃油、燃气热风炉-瑞美干燥--品质保证

产品名称	PYL系列燃油、燃气热风炉-瑞美干燥--品质保证
公司名称	常州市瑞美干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	86-051988912520/88905221 15961117189

产品详情

JRF 系列燃煤热风炉					
应用					
<p>该炉为通用性热风装置，与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿，还可用于各种设施的加热以及库房除湿等。</p>					
原理					
<p>该炉集燃烧与换热为一体，以炉体高温部位进行换热的最新间接加热技术，烟和空气各行其道，加热绝对无污染，热效率高（达60-75%），升温快，体积小，安装方便，使用可靠，且价格低（与一吨锅炉相比该加热系统只相当于锅炉加热系统价格的一半）。</p>					
特点					
安装示意图					
技术参数					
	输出热量 (x104kcal/h)	输出风量 (m3/h)	热风温度 (°C)	耗煤量 (kg/h)	
JRF4-2.5	2.5-3	560-1500	60-200	10-12	

JRF4-4	4-5	930-3500	60-200	14-17	炊事用鼓风机200-300W
JRF4-8	6-8	1480-5600	60-200	18-24	Y5-47 2.8C
JRF5-15	10-15	2160-12000	60-300	30-45	Y5-47 4C 2000r/min 1.5kW
JRF5-30	25-30	4330-25000	60-300	70-85	Y5-47 5C 2520r/min 2.2kW
JRF5-60	55-60	8660-45000	60-300	150-175	Y5-47 6C 2900r/min 3kW
JRF6-100	80-100	14000-84000	60-300	220-290	Y9-26 9D左(left) 45 ° 1450r/min 18.5kW
JRF6-160	150-160	23000-134400	60-300	410-460	Y9-26 9D 左(left)45 ° 1450r/min 18.5kW

注：

环境基准温度标准按 $18 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，煤的热值以5500kcal/kg计算。

表中热风温度是按输出风量确定的。热风炉JRF4型的热风温度最高可达 200°C 以上，JRF5、JRF6型热风温度最高可达 300°C 以上（特殊制造可达 500°C 以上），用户根据需要进行调整。

热风炉烟窗配置高度：JRF4型3-5米，JRF5、JRF6型为5-8米。

炉膛下部内侧壁上的耐火层以炉篦处为起点，其高度：JRF4-4型为0.5米，可现场安装。

JRF6型为链条炉排式燃烧装置。