

## GFG系列高效沸腾干燥机-瑞美干燥--品质保证

产品名称	GFG系列高效沸腾干燥机-瑞美干燥--品质保证
公司名称	常州市瑞美干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	86-051988912520/88905221 15961117189

## 产品详情

本机适用于制药、化工、食品、轻工等行业的颗粒状物料的干燥，其直径在0.1-6mm为好。

空气经加热净化后，由风机抽入容器，经多孔网板在搅拌和负压作用下，形成流态化，在大面积气固两相接触中，物料（固相）内的水份快速蒸发后随着排气管道带走，达到物料干燥目的。

物料容器采用气囊式充气密封，操作方便、快速、可靠；  
容器内有搅拌装置，干燥物料流化良好，无死角，干燥均匀、快速；采用翻倾式卸料，迅速、方便；干燥速度快，每批干燥时间均在20-30分钟；风阻小，无死角。密闭操作，无污染，符合GMP要求。

项目/型号		GFG-200	GFG-300	GFG-400	GFG-500	GFG-650
料斗容积	L	200	300	400	500	650
生产能力	Kg/批	30-60	50-000	60-120	70-150	100-200
进风温度		50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
风机风量	m3/h	3530	3650	3650	4830	6032
风机风压	H2O	500	533	533	605	787
风机功率	KW	7.5	11	11	15	22
搅拌转速	rpm	11	11	11	11	11
搅拌功率	KW	0.55	0.55	1.1	11	11
蒸汽耗量	Kg/h	140	170	210	240	280
蒸汽压力	Mpa	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
压缩气压力	MPa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
压缩气耗量	m3/h	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9

主机尺寸	L × W × H	2800 × 1350 × 2700	2900 × 1450 × 2900	3100 × 1650 × 2900	3100 × 1650 × 3000	3200 × 1750 × 3100	
主机重量	Kg	1000	1200	1450	1500	1700	
安装形式及接口尺寸	项目/型号		GFG-200	GFG-300	GFG-400	GFG-500	GFG-650
	主机尺寸	H1	2676	2842	2880	2940	3014
		H2	2366	2532	2570	2630	2704
		H3	880	1040	1080	1140	1220
		H4	940	1100	1140	1200	1280
		A1	570	620	720	720	770
		A2	560	610	710	710	760
		B1	900	1000	1170	1170	1250
		B2	960	1060	1230	1230	1310
		c	1100	1200	1400	1400	1500
		a	280	280	280	330	450
		b	450	450	450	550	570
		4-M × L	M12 × 300	M12 × 300	M12 × 300	M12 × 300	M16 × 400
		1	220	250	280	300	350
		2	260	300	330	350	400
		3	300	350	380	400	450
		8 ~ d	7	9	9	11	11
蒸汽进口管		G1½	G1½	G1½	G2"	G2"	
蒸汽(冷凝水)出口管		G1½	G1½	G1½	G2"	G2"	