

智能雷达物位计价格

产品名称	智能雷达物位计价格
公司名称	金湖天信仪表有限公司
价格	5300.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县科技创业园工园路188号
联系电话	86-051786908060 15052696222

产品详情

[智能雷达物位计技术参数](#)

TX-51LA系列[智能雷达物位计](#)

应用：适应各种存储容器或过程计量环境，液体、浆料、固体，比如：原油、轻油储罐，原煤、粉煤仓位，挥发性液体储罐，焦炭料位，浆料储罐，固体颗粒

测量范围：35米

过程连接：法兰

过程温度：-40 ~ 250

过程压力：-0.1 ~ 4.0MPa

重复性：±2mm

精度：< 0.1%

频率范围：6.8GHz

防爆等级：Exia CT6

防护等级：IP67

信号输出：4 ~ 20mA/HART(两线)

TX-51LB系列[智能雷达物位计](#)

应用：过程条件简单，腐蚀性的液体、浆料、固体比如污水储罐，酸碱储罐，浆料储罐，固体颗粒，小型储油罐

测量范围：20米

过程连接：G1 1/2螺纹或1 1/2NPT

过程温度：-40 ~ 120

过程压力：-0.1 ~ 0.3MPa

重复性：±2mm

精度：< 0.1%

频率范围：6.8GHz

防爆等级：Exia CT6

防护等级：IP67

信号输出：4 ~ 20mA/HART(两线)

TX-51LC系列智能雷达物位计

应用：存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体比如水液储罐,酸碱储罐,浆料储罐,固体颗粒,小型储油罐

测量范围：20米

过程连接：法兰

过程温度：-40 ~ 150

过程压力：-0.1 ~ 2.0MPa

重复性：±2mm

精度：< 0.1%

频率范围：6.8GHz

防爆等级：Exia CT6

防护等级：IP67

信号输出：4 ~ 20mA/HART(两线)

TX-51LD系列智能雷达物位仪表

应用：适用于粉状料，固体颗粒，块状料的测量

测量范围：35米

过程连接：万向法兰

过程温度：-40 ~ 250

过程压力：-0.1 ~ 0.3MPa

重复性：±2mm

精度：< 0.1%

频率范围：6.8GHz

防爆等级：Exia CT6

防护等级：IP67

信号输出：4 ~ 20mA/HART(两线)

TX-51LE系列智能雷达物位仪表

应用：适用于低介电常数液体和带搅拌器的液体储罐测量

测量范围：0 ~ 30米可选

过程连接：法兰

过程温度：-40 ~ 250

过程压力：-0.1 ~ 2.0MPa

重复性：±2mm

精度：< 0.1%

频率范围：6.8GHz

防爆等级：Exia CT6

防护等级：IP67

信号输出：4 ~ 20mA/HART(两线制)

TX-51LF系列智能雷达物位仪表

应用：适用于高炉料位，较厚罐顶的储罐和安装短管较高的工况测量

测量范围：35米

过程连接：法兰

过程温度：-40 ~ 250

过程压力：-0.1 ~ 4MPa

重复性：±2mm

精度：< 0.1%

频率范围：6.8GHz

防爆等级：Exia CT6

防护等级：IP67

信号输出：4 ~ 20mA/HART(两线)