

圣阳蓄电池2V200AH 安装报价

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 圣阳蓄电池2V200AH 安装报价 |
| 公司名称 | 北京云汉星昂科技有限公司 |
| 价格 | 330.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:圣阳 型号:GFMD-200C 电源类型:铅酸免维护 |
| 公司地址 | 北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747 |
| 联系电话 | 17812100705 17812100705 |

产品详情

圣阳蓄电池2V200AH 安装报价小负载、长时间、小电流放电。在并机冗余系统中，由该因素造成的过放电情形很常见。这是因为，在系统设计时UPS不间断电源的容量就留有一定的余量，而配备蓄电池时一般要求按满负载设计。实际应用中，负载往往只能达到UPS不间断电源容量的30%左右。根据这一情况，如果设计系统后备时间为30min，则实际放电时间可达到4h左右，极易造成圣阳蓄电池的过放电。圣阳蓄电池2V200AH 安装报价通过修正相关设置可以纠正低保护电压设置错误，但解决不了小负载、长时间、小电流放电造成的过放电问题。因此，更为先进的保护方式是UPS不间断电源可以根据负载情况动态调整圣阳蓄电池低保护电压。智能过放电保护单元中内置的微处理器会根据蓄电池的放电电流自动调节关断电压实际放电容量低于额定容量的60%左右，经修复后性能无法恢复的蓄电池必须报废。一般当蓄电池的容量衰减到60%左右后，其性能会大幅衰减，并且很快就会彻底失去充、放电能力，其表现为短时间很快充满电，又很快放电，不能储存电量，放电时间很短。2、圣阳蓄电池2V200AH 安装报价蓄电池充电时严重发热，外壳变形在使用一定时间后应进行定期检查，如观察其外观是否异常、测量各圣阳蓄电池的电压是否平均等。如果长期不停电，电池会一直处于充电状态，这样会使电池的活性变差。因此，即使不停电，UPS也需要定期进行放电试验以便使电池保持活性。放电试验一般可以三个月进行一次,做法是UPS带载 - - 在50%以上,然后断开市电