

DEM200J低压电机智能保护器 枣庄市电动机保护器价格

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | DEM200J低压电机智能保护器 枣庄市电动机保护器价格 |
| 公司名称 | 苍南开民电器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省苍南县龙港镇西三街860号 |
| 联系电话 | 86-057768665988/68658007 13868662555 |

产品详情

DEM200J低压电机智能保护器 一、概述 DEM200J低压电机智能保护器适用于交流50Hz、380V额定工作电压，800A以下额定电流的低压异步电动机和增安型电动机。可实现对电机的全方位保护，以及参数测量、记录管理和远程通讯等功能。DEM200J保护器采用的是互感器与主机一体式安装以及分体式安装两种安装方式，互感器采用穿线式结构，体积小，大大的方便了用户在现场的安装。DEM200J主机采用4位LED显示，可以显示一些参数的测量值，也可以通过LED所显示的代码，判断电机的状态和保护动作类型。保护器不仅可以在本地对设备进行各种参数的设置，以及对保护状态进行复位等操作，还具有RS-485接口，可实现远程参数设置、状态监测和复位、停机等控制功能。保护功能

过载保护、断相保护、三相不平衡保护、堵转保护、欠电压保护、过电压保护、漏电保护、接

地故障保护、轻载保护、空载保护、短路保护。

控制功能

直接起动、正反起动、星三角起动、直接旁路起动、自耦变压器降压起动、多方起动控制。

显示监测 运行状态、三相电流、线电压、漏电电流、故障信息显示 现场总线功能 DeM200J 低压电机智能保护控制器具有 RS-485 远程通讯接口，支持多方协议、总线协议,方便的

和PLC、DCS及后台机组成网络系统。通过后台机对现场设备进行实时操控、运行状态参数监测和历

史数据查询。DeM200J 低压电机智能保护控制器对电机运行状态和故障原因监控记录极大方便了对

电机维护计划的制定，降低了设备维护成本。

技术参数 1、过流保护特性：保护电流可设

2、断相保护（三相不平衡）：任意一相电流不平衡值达到设定值时，监控器在4秒动作

3、堵转保护：运行时当电流大于设定值5倍时，监控器在2秒动作

4、欠电压保护：工作电压小于欠压设定值，监控器在小于15秒动作

5、过电压保护：工作电压大于过压设定值，监控器在小于15秒动作

6、漏电（接地）保护：漏电电流大于设定值时，监控器在3秒动作

7、短路保护：任意一相电流达到8Ie电流时，监控器在2秒动作 8、测试范围：1.

A、B、C三相电流：0-999A 2. 电压：AC175-450V

9、电源电压：220V、380V ± 15%，50Hz ± 2% 10、电力消耗： 3VA

11、输出继电器触点容量：250VAC/7A 12、电流显示误差：1.5% 主要特性

1、具有过流反时限延时保护功能； 2、具有启动延时功能,避开启动大电流,它和过电流动作时间分开；

3、具有故障记忆、报警和动作值保持功能；

4、具有数字显示功能,能显示A、B、C三相工作电压、电流、漏电电流和精确设定保护值；

5、具有4~20mA模拟量输出接口； 6、具有RS485远程通信接口。远程数据设定、控制、查询等。

安装方式 除一体化安装外，DEM200J还可以将互感器与保护器主机分体安装，如左图所示，保护器与互感器之间通过导线连接。重要提示：在标准配置中，随保护器配有一根长0.8米的连接线，用来连接保护器与互感器，如用户对线长有特殊要求，请务必在订货时特别说明。