遂宁避雷针公司

| 产品名称 | 遂宁避雷针公司 |
|------|---|
| 公司名称 | 四川雷电防雷技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测 |
| 公司地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72 、74号欣宇.都市港湾1层(注册地址) |
| 联系电话 | 13228177223 13228177223 |

产品详情

遂宁避雷针公司建筑物内钢构架和钢筋混凝士的钢筋应相互连接应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路并应同防雷装置引下线连接应将(二类时)45m (三类时60m) 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。垂直敷设的金属管道及类似金属物除应满足本规范第11.3.6条的规定外,尚应在顶端和低端与防雷装置连接局部等电位做法 局部等电位预埋采用专用等电位带有接线端子排接线盒。

采用25*3镀锌扁钢与结构梁筋焊接,镀锌扁钢进入盒内2/3长度。

等电位端子排与卫生间内蕞近的插座 PE线连接。为什么自己家房子要做好接地?首先接地一般分为:工作接地、保护接地和防雷接地等几种,自家房子主要是保护接地和防雷接地。接地的目的是把家用电器设备产生漏电流、静电荷以及雷电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、等事故,来保证设备和人身安全。防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。遂宁避雷针公司大家应该都想得到,会发生的情况就是:当云层上电荷较多时,云层和避雷针之间是一个相通的导体,而避雷针又是接地的,在触电的瞬间就能够把云层上的电荷直接泄入大地,从而达到防雷的效果。由此,我们也不难从避雷针的工作原理中发现:避雷并不是在避雷,恰恰相反,避雷针实则是在引雷、招雷。因此在国家关于建筑物的相关文件中,已经不用避雷针这一称呼了,不过咱们普通老百姓还是更习惯称呼它为避雷针。加油站防雷接地分类:

- 1.直击雷防护保护:加油棚、宿舍楼、附属站房等等避雷针接闪带的建立。
- 2.感应雷、传导雷防护保护:电源防雷、电话、网络、控制信号避雷器加装。 防雷接地措施: 1.建筑物的防雷:加油站的建筑物包括加油棚、站房及其它附属建筑物。加油棚属于二类防雷建筑物,站房及其它附属建筑物等属于三类防雷建筑物。 2.油罐的防雷:金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<.4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度>>

4m,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。 独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应