

速冻冷库

产品名称	速冻冷库
公司名称	天津雪航制冷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷产业园
联系电话	022-59606859 15022397433

产品详情

速冻冷库的库内温度一般为-5 ~ -18 ，冷冻库需要不定期的将食品放入冻库，经过冻库制冷设备制冷降温，库内的温度降到-18 ，冷冻库取货出货是不定期、不定时的对制冷时间没有具体要求，主要防止食物的腐败变质,这就是典型的冷冻冷库。

速冻冷库主要用于 **食品**、肉类、家禽、水产、肉食品加工厂、奶制品厂、冷饮厂、冰淇淋厂、制药厂、**血库中心**

、防疫站、药品、药材、医药用品、化工原料等物品的冷冻冷藏。冷冻库并非温度越低越好，客户应根据食品具体要求确定冻库的温度，温度越低制冷设备初投资和运行费用越高。建议您选购安装冷库时,根据您的冷藏货物的温度，中露为您提供科学合理设计优化配套方案。

一、速冻冷库的类型 1、按温度分： A、高温冷库（±5 ）：适合果品蔬菜类保鲜；

B、中温冷库（-10 ~ -5 ）：适合冻结后的食品冷藏；

C、低温冷库（-20 ~ -10 ）：适合冻结后的水产、禽肉类食品的冷藏；

D、冻结冷库（-23 以下）：适合在鲜品冷藏前的快速冻结； 2、按容积分：

A、小型冷库：<500M3 B、中型冷库：500~1000M3 C、大型冷库：>1000M3

二、速冻冷库的结构及主要设备 1， **冷库**保温材料及防潮层 A，冷库板：预先生产的，具有固定的长度、宽度和厚度，可根据库体安装的需要选择。高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块，低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块； B，冷库聚氨脂喷涂发泡材料：该材料通过直接喷涂于仓库中

，形成不吸水，隔热性较好的聚氨脂板，但成本较高。 C，冷库聚苯脂喷涂发泡材料：该材料同样通过喷涂形成聚苯脂板，较聚氨脂板吸水性强，隔热性较差，但成本较低。 D，冷库由于隔热材料受潮后，隔热性能降低。因此应在隔热板两面加防潮层，也可只做外防潮层。防潮层一般用沥青、油毡、塑料涂层、塑料薄膜或金属板做成。 2，冷库制冷系统 A，冷库中压缩机（最关键配件）：一般情况下

，小型冷库选用全封闭压缩机。中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机。 B，冷库蒸发器：一般情况下，高温库选用风机为蒸发器，其特点是降温速度快，但易造成冷藏品的水分损耗；中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主，其特点是恒温效果好，并能适时蓄冷。 C，冷

库冷凝器：冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。空气冷却只限于在小型冷库设备中应用，水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。

3，冷库其他配件：控温机，门锁，铰链，拉手等。