

UL-E2系列无源电机保护器 巢湖市电动机保护器资料

产品名称	UL-E2系列无源电机保护器 巢湖市电动机保护器资料
公司名称	苍南开民电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省苍南县龙港镇西三街860号
联系电话	86-057768665988/68658007 13868662555

产品详情

UL-E2系列无源电机保护器 UL-E2系列电动机保护器适用于交流45-60Hz，电压24V至380V的供电电路中与交流接触器等开关电器组成电动机的控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、三相不平衡等非正常工作状态时，保护器能够及时分断开关电器的触头，断开电动机的三相电源，快速可靠地保护电动机。该保护器采用穿芯式电流取样检测技术，可控硅输出，结构简单、使用方便、工作可靠，并具有无功耗、寿命长、动作时无电弧产生等优点，是理想的用于电动机保护的电器产品。

该保护器符合EN60947 . 1、EN60947—5—1、EN60204 . 1标准以及GB14048 . 4标准的要求。

功能与特征：

- 1、断相保护：当电动机的三相电源中任意一相缺相或电动机内部断相时，保护器动作滞后时间 2S；
 - 2、三相不平衡保护：当电动机的三相电源中任意两相工作电流相差超过 $(50 \pm 10)\%$ 时，保护器动作滞后时间 2S
 - 3、过载保护：当电动机的工作电流达到额定值的1-2倍 ~ 5倍时，保护器的动作滞后时间为80s ~ 10s(反时限特 · 陛)；
 - 4、输出接口复位方式：控制回路断电复位；复位时间： (60 ± 10) S。
 - 5、工作方式：不间断工作制。
- 特点
- 1、采用电流检测技术供电和取样，无需辅助电源变压器给电路供电，具有节能省电的功能，是无源化无功耗型产品；
 - 2、输出接口采用固态电子开关，具有动作可靠，无火花、免维护、寿命长的特点；
 - 3、产品安装尺寸和设计理念完全取代热继电器，是热继电器升级换代产品。
 - 4、具有断相、过流、三相电流不平衡等保护功能，功能齐全、性能稳定、设计新颖、具有很高的性价比。