

# 喀什市仓储货架检测-钢结构货架检测

产品名称	喀什市仓储货架检测-钢结构货架检测
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润诚工程质量检测有限公司 服务项目:房屋安全检测鉴定 检测报告时间:3-5个工作日出具
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

## 产品详情

货架用于存储货物与物品，是一种基础的仓储设备。物流业发展已经非常成熟并持续迅速发展，在当今社会的生产与生活中的作用\*\*\*\*。作为物流的节点性环节，仓储系统是现代物流业不可或缺的。随着土地资源的日益紧缺、劳动力成本的不断上升，现代物流仓储系统已向能够充分利用空间、有效促进货品间流动、大幅度提高工作效率，仓储所需要发挥的功能更加多样，呈现出高密度、高效率、自动化与智能化等特点。货架作为仓储系统的基础性设备，为仓储系统的成套设计奠定基础。高端物流地产、自有大型配送中心的主流化、三方物流模式的普遍化、货架材料的成本占比大幅提高，货架要满足以上特征需求的前提是安全。

### 一、货架使用要求

1 货架应经验收合格后方可使用。

2 对货架进行任何变动前应征得货架供应商的许可。

3 货架的所有操作作业人员应经培训合格后，方可上岗；叉车操作人员应有相应的作业操作证。

4 非仓储货架的专业安装人员禁止攀爬货架。

5 货架应设立警示标识显示其额定荷载及加载方式等信息。当同一个仓储区域内有多个不同承载能力的货架时，货架应在各局部区域醒目的位置，显示其相应的额定荷载及加载方式。

6 装载应根据供应商规定的加载方式进行，单元荷载应不大于额定荷载。

7物流器具应处于良好的工作状态，其尺寸和类型应与货架结构相匹配。

8除非在货架设计时已经考虑，单元荷载的实际尺寸不应超出货架安全操作所需安全距离，不应出现图1所示的不正确荷载布置。

9货架的操作通道或区域内应确保没有障碍物。

10在货架及其周围应设置防护措施，避免对货架及操作人员造成损伤。

11叉车在任何时候都应按规定进行驾驶，避免对货架产生碰撞造成损伤。

12货架发生任何意外损伤时，作业人员应立即设置防护围挡或警示标志。

## 二、检测内容：

A.螺栓紧固情况检查：螺栓是否损坏、松动；

B.安全插销检验：安全销是否缺失、损坏；

C.立柱防撞护脚检查：立柱防撞护脚是否设置、损坏；

D.货架构件检查：构件是否变形、损坏；

E.安全净距检验：货物与立柱及横梁间的安全净距是否满足要求；

F.立柱垂直度检测：检测满载或满载条件下，立柱的垂直度；

G.横梁挠度检测：检测满载情况下，横梁的挠度；

H.其他项目：货架的相关标识、货物放置的稳定性、托盘的质量情况、结构位移检验、紧固件检验等。