

# KYJV KYJVR KYJVRP交联控制电缆

产品名称	KYJV KYJVR KYJVRP交联控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:KYJV KYJVR KYJVRP 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

KYJV系列交联聚乙烯控制电缆与KVV聚氯乙烯控制电缆相比，具有更广的使用温度范围，更好的绝缘性能。适用于交流电压450/750伏一下的电气控制和线路保护等场所。

### 序号 型号 名称

- 1 KYJV 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆
- 2 KYJVP 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
- 3 KYJVR 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆
- 4 KYJVRP 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆
- 5 KYV 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套控制电缆
- 6 KYVP 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套屏蔽控制电缆
- 7 KYVR 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套控制软电缆
- 8 KYVRP 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套屏蔽控制软电缆
- 9 KYJV22 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
- 10 KYJVP22 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆
- 11 KYJVR22 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

适用范围：本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。执行标准：GB9330 - 1988和Q/SCT - J0 2.04 - 1999使用特性：电缆导体的额定温度为：聚氯乙烯绝缘电缆为70度，聚乙烯绝缘电缆为90度。电缆

敷设时的环境温度不低于0度。电缆敷设时的弯曲半径为：

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍，有铠装层或铜带屏蔽的电缆应不小于电缆外径的12倍。

天津橡塑矿用电缆厂家生产各种矿用电缆，矿用橡套软电缆适用于工频额定电压U<sub>0</sub>/U

8.7/10KV及

以下矿用动力装置用移

动敷设的电缆。具有耐磨耐候等特性。矿用通信电缆以及矿用阻燃电缆型号说见产品说明。