KYJV KYJVR KYJVRP交联控制电缆

产品名称	KYJV KYJVR KYJVRP交联控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:KYJV KYJVR KYJVRP 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

KYJV系列交联聚乙烯控制电缆与KVV聚氯乙烯控制电缆相比,具有更广的使用温度范围,更好的绝缘性能。适用于交流电压450/750伏一下的电气控制和线路保护等场所。

序号型号 名称

1 KYJV 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆2 KYJVP 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆3 KYJVR 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆4 KYJVRP

交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆5 KYY 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套控制电缆6 KYYP 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套 屏蔽控制电缆7 KYYR 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套 控制软电缆8 KYYRP 聚乙烯绝缘、聚乙烯护套 屏蔽控制软电缆9 KYJV22 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

10 KYJVP22 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套 钢带铠装屏蔽控制电缆11 KYJVR22 交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套 钢带铠装控制软电缆

适用范围:本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。执行标准:GB9330-1988和Q/SCT-J0 2.04-1999使用特性:电缆导体的额定温度为:聚氯乙烯绝缘电缆为70度,聚乙烯绝缘电缆为90度。电缆

敷设时的环境温度不低于0度。电缆敷设时的弯曲半径为:

无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍,有铠装层或铜带屏蔽的电缆应不小于电缆外径的12倍。

天津橡塑煤矿用电缆厂家生产各种矿用电缆,矿用橡套软电缆适用于工频额定电压U0/U 8.7/10KV及

以下矿用动力装置用移

动敷设的电缆。具有耐磨耐候等特性。矿用通信电缆以及矿用阻燃电缆型号说见产品说明。