

白城销售岩棉保温板厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 白城销售岩棉保温板厂家 |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 2.20/千克 |
| 规格参数 | 河北:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

岩棉板不容易危害、浸蚀与其说接触到的原材料。广泛运用于钢构厂房、简易活动房的屋顶、墙面、室内空气净化室的天花吊顶与装修隔断。岩棉板物为内纤维管或玻纤，洁净工程、船只、食品类、中央空调、工业厂房、锅炉间、楼房、活动板房、冻库、库房、公司办公室隔开、隔音降噪等。岩棉保温板广泛运用于船只、冶金工业、电力工程、建筑与别的行业。该商品现场施工便捷，节能效果明显，具有较高的作用价格率。船舶和防潮岩棉板保温板生产过程中添加亲水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的隔热保温和夹层；亲水性岩棉保温板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路和湿环境下的隔热保温，及其在一定防水要求的场所。岩棉保温板具有较好的吸音特性。适用于工程建筑墙面、墙体保温、隔音降噪、工程建筑墙面、门、电梯井道及减噪等。

岩棉保温板绝缘层材料滑掉。岩棉板户外隔热保温、工程施工不可在下雨天开展，不然应采取有效措施避免雨天。复合岩棉板要在岩棉保温板的前提下增强了混凝土收面，使岩棉保温板在安装应用中施工期减少70%，高效的提升了施工进度。岩棉保温板的核心材料是玄武岩棉板，石灰岩、铁矿砂、铝矾土等为原料，高温加热融熔生产加工添加适量粘接剂而成人力无机纤维，具备重量轻、传热系数小、吸热反应、不燃的特征。因为岩棉板生产中常用的***岩层类型不一样，由岩棉板生产的岩棉保温板的晶粒大小也不尽相同，而岩层所产生的岩棉保温板的晶体颗粒物就是小、抗拉强度。水泥特性是绝缘层材料的抗拉强度，主要是用于岩棉板生产的胶黏剂，依据岩棉保温板的系统架构，能够得知岩棉保温板有结合层、隔热层、擦洗表面、饰面层和配件。