

长春户外广告牌设立条件 广告牌检测公司名录

产品名称	长春户外广告牌设立条件 广告牌检测公司名录
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润诚工程质量检测有限公司 服务项目:房屋安全检测鉴定 检测报告时间:3-5个工作日出具
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

产品详情

生活中常见的大多数广告牌都是钢结构制作的它们位于屋顶上，增加了屋顶的负荷。而且它们必须连接到屋顶的原始结构，如果设计和施工不合适，将影响建筑结构的安全性和功能性。由于恶劣的户外环境，广告牌本身的腐蚀和焊缝的破裂也会造成安全隐患，因此广告牌质量检测，安全性鉴定和定期监控是必须认真对待的问题。

一、影响户外广告牌安全的因素有那些；

1、多数施工队伍人员素质较差，不了解设计意图，盲目施工，甚至为了施工方便，擅自修改图纸或偷工减料，造成户外广告设施结构不能满足安全要求。

2、部分广告商为满足现有广告内容的需要，未经核算就在原户外广告设施上加入面积进行改造，使结构长期超设计荷载使用，造成原有结构承载力不能满足安全使用要求。

3、部分广告设施未请专业设计机构进行设计，仅凭经验施工，部分虽然有设计图纸，但由于设计人员不够重视，造成工程设计图与实际情况不符。

4、结构方案欠妥，构造措施不当，结构计算简图与实际情况不符等情况。

二、广告牌损伤状况检测：

1、全面普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等；

2、以文字、照片、图示等方式完整记录损坏的部位、范围及程度等情况，区分结构性损伤与非结构性损

伤。

3、与相关单位沟通交流，查询广告历史，确认广告现在使用何载情况。

三、常见的广告种类；

1.店招店牌形式确认（户外招牌、建筑物名称招牌、单位名称招牌、附属性招牌、平行外墙式招牌、镂空式招牌、格栅式招牌、垂直外墙式招牌、雨棚式招牌、独立型招牌）。

2.招牌设施的表层围护材料应采用外墙铝塑板、铝板（或网孔板）、镀锌钢板、彩钢板、不锈钢板、铝型板以及高分子板材等不易腐蚀和腐烂的材料，不得采用内墙铝塑板、水泥石膏板、细木工板、胶合板、密度板、外墙装饰面砖、玻璃等易碎、易腐蚀、自重重的材料作表面材料。

3.实测招牌长、高、距离墙面厚度，单位**到mm，所测招牌地址、名称，以实际单位为准，按照原始记录要求填写原始记录，如电气设施没有，则划掉并在后面备注，无电气设施。

4.检测招牌钢构与被依附构件的连接情况，查看连接方式，采用扭矩扳手检测螺栓等的连接是否牢固。被依附结构形式记录清楚，砖混结构不宜设置户外招牌，危房禁止设置户外招牌。