

温州市幕墙岩棉板生产厂家

产品名称	温州市幕墙岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.20/千克
规格参数	河北:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

建筑幕墙用防火岩棉板要以石灰岩以及其它天然矿物等为原料。岩棉板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而成的，广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建设等领域，具有较好的隔热、隔音。施工和组装便捷、节能效果明显，具有较高的性价比。船舶和憎水性岩棉保温板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。防火岩棉板的墙体保温和防火隔断;憎水性防火岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的使用场所。外墙岩棉复合板具有良好的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建设墙面、屋面的隔热保温隔音降噪;工程建设隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。

岩棉保温板进行处理。在铝门窗孔周边黏贴岩棉保温板时，应使用全岩棉保温板。岩棉保温板的紧密连接不可留到铝门窗四角处。墙脚岩棉保温板的超小型应不小于200mm。2.依据设计要点，应用机械设备锚固钉固定不动岩棉保温板时，需在粘合保养之后进行钢筋锚固方式。锚索进到墙深度不低于设计要点(或节点详图)，并依据设计要点明确锚索大小次序。3.将浆体配置成批腻子玻纤网格布布层。加强型毛巾面应改装一层网眼布，附带的网眼布只有连接，浆体厚度3~5mm。一般整体面层由单面玻纤网格布布做成，将1~2mm的浆体紧贴在墙壁上的岩棉保温板的表面上，将网眼布平放并压进浆体中。单眼布长短不能超过6m。它应该是平总和缩小的。禁止伸缩和不匀网眼布。每边的一圈长为100mm。将翻过去的网眼布与此同时压进强力胶膏中。