

曾都区建筑工程材料阻燃板级别B1材料取样规范

产品名称	曾都区建筑工程材料阻燃板级别B1材料取样规范
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/组
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:检测类型
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

曾都区建筑工程材料阻燃板级别B1材料取样规范，曾都区性能为B1级的保温材料主要有哪些“B1、B2级”是GB 8624-1997《建筑材料性能分级》里的分级。现行GB8624-2012《建筑材料及制品性能分级》改为A1、A2、B、C、D、E、F七个级别。但是，由于GB8624是一个基础性的，它被很多所引用，因此，它的分级和现行的分级可能仍然在一段时间内并存。B1级的保温材料：特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等。

施工试验记录与建筑材料试验报告一样吗？建筑材料试验报告和建筑原材料复验报告有区别没？1、施工试验记录与建筑材料试验报告是不一样的。2、建筑材料试验报告和建筑原材料复版验报告也权是不一样的。3、钢筋的焊接性能试验报告是建筑材料试验报告，混凝土抗压性能试验报告是建筑材料试验报告。而建筑原材料复验报告是指原材料进入工地现场后，按规定由监理或甲方见证下，由施工单位的取样员场原材料的样，送到大家认可的检测中心去复验的结果，简称复试报告。如水泥、钢筋、砖头、砂子、石子、防水材料、节能材料等。

抗拔性能(1)机械锚栓：对于单一锚栓，应按1%比例进行抽样检测；当锚栓类型、规格型号、施工工艺、设计要求和基体强度等级不同时，每个变化参数的抽样不宜小于3个样本；对于群锚，宜将单个锚板及所用锚栓作为一个样本进行整体抽样检测，抽检数量应与单一锚栓相同；当锚固连接安全等级为一级时，抽样比例不少于2%，且每个变化参数的抽样数量不宜少于6个样本。(2)粘结型锚栓、植筋和植螺杆：应按1%比例进行抽样检测；当粘结剂或锚固胶类型、钢筋或螺杆型号、植入深度、施工工艺、设计要求和基体强度等级不同时，每个变化参数的抽样不宜小于3个样本；对于锚固连接安全等级为一级的粘结型锚栓和用作梁柱纵筋或节点连接的植筋，抽样比例应不少于2%，且每个变化参数的抽样数量不宜小于6个样本。

曾都区建筑工程材料阻燃板级别B1材料取样规范，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计量认证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行文开展检测业务，提供检测数据和报告。

分析项目 GB14907-2002：钢结构防火涂料通用技术条件：

容器中状态、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、耐火**；

GB28374-2012：电缆防火涂料：

在容器中的状态、细度，粘度，干燥时间，耐油性，耐性，耐冷热循环，抗弯性，阻燃性；

GB28375-2012：混凝土结构防火涂料：

细度，表干时间，耐水性，耐碱性，粘结强度，耐冷热循环试验，耐火（性能厚度、耐火）。