

# Y型气动丝扣角座阀

产品名称	Y型气动丝扣角座阀
公司名称	永嘉县双德阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67985631 15958790949

## 产品详情

**快装式气动角座阀概述：**快装式气动角座阀采用带弹簧安全保护的气动执行机构来操作的导向角阀,保持流速大,能够节省安装空间,并且具有防水锤、无噪音、密封可靠等性能作用。

**快装式气动角座阀原理：**单作用执行机构气动头为一个气孔,通过气源根据弹簧复位达到开和关的目的,通常分为常开型与常闭。双作用形式气动执行机构气动头为两个气孔,通过气源给气控制开和关。

**快装式气动角座阀特点：**可自动调节双层填料密封盖,反应迅速,长寿命;无振头、无噪音、无水锤、流量大;易安装,气控接口可在360°上任意选定气源接口位置;

**快装式气动角座阀性能规范：**规格尺寸:DN15-DN50 [1/2" - 2"] 气源压力:0.4 - 0.7mpa 压力范围:PN16 使用温度:-10 180 环境温度:0-60 阀体材质:不锈钢 密封材质:四氟PTFE 适用介质:

水、蒸汽、气体、油品、醋酸类等腐蚀性流体 应用领域:石油、印染、漂白、纺织、医药、洗涤、啤酒、给排水处理设备、轻工机械、食品机械、化工设备、工业机械设备、制药设备等。

**快装式气动角座阀参数：**接口C (英寸) 内径(mm) KV值 (m<sup>3</sup>/h) 最大工作压力(bar)

要求最小控制压力(bar) 执行机构尺寸 (mm) 流向控制功能 螺纹焊接 螺纹焊接 G1/2 15.0 4.2 16.0

16.0 4.0 50 50 阀座上方或下方 G3/4 20.0 8.0 16.0 16.0 4.0 50 50 阀座上方或下方 G1 25.0 19.0 16.0 16.0 4.0 63

63 阀座上方或下方 G1 1/4 32.0 27.5 16.0 16.0 4.0 63 63 阀座上方或下方 G1 1/2 40.0 42.0 16.0 16.0 4.0 63 63

阀座上方或下方 G2 50.0 55.0 16.0 16.0 4.0 80 80 阀座上方或下方 G2/ 1/2 65.0 90.0 16.0 16.0 4.0 100 100

阀座上方或下方 快装式气动角座阀外形尺寸：规格 内孔 执行机构 B D K Q L M

最大工作压力Mpa 气源压力Mpa DN15 13 50 130 95 65 14 122 262 1.6 0.4 | 0.7 DN20 18 50 150 105 75 14 136

276 DN25 23 63 160 115 85 14 150 325 DN32 30 63 180 135 100 18 168 345 DN40 38 63 200 145 110 18 185 360 DN50

48 80 230 160 125 18 212 410 DN65 63 100 290 182 145 18 237 450