

Y型对焊气动角座阀

产品名称	Y型对焊气动角座阀
公司名称	永嘉县双德阀门有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67985631 15958790949

产品详情

对焊式气动角座阀结构特点： 流量大、流阻小、无水锤：Y型设计，扩大了阀腔流通截面，使阀腔内流体更加平顺，提高30%的流量。长使用寿命 阀杆采用316L不锈钢，密封采用契型PTFE，阀杆自动校正、自动润滑，免维护。气动角座阀是本公司最新引进国外宪埕生产技术，结合现代工业应用研发而成的新一代气动角座阀。它广泛应用于食品和化学过程，灭菌机、高压消毒器、干洗机、干衣机、啤酒生产线等。

对焊式气动角座阀技术参数： 压力范围 0-16帕 介质温度 -10 ~ 180 环境温度 -10 ~ 60 阀体材料 铸钢，不锈钢 密封材料 聚四氟乙烯 执行机构外壳 橡胶，不锈钢 控制气体 中性气体，空气，液体 连接方式：焊接

对焊式气动角座阀技术产数： 规格 内孔 执行机构尺寸 A B C D E F H L M N DN15 15 50 128 185 15 20 63 42 150 92 232 24 DN20 20 50 108 185 21 26 63 42 150 98 238 24 DN25 25 63 110 218 27 32 80 54 182 104 244 24 DN32 32 63 130 226 33 38 80 54 190 120 294 24 DN40 40 63 144 244 41 48 80 54 198 138 314 24 DN50 50 80 162 280 52 59 100 60 230 163 358 24 DN65 65 100 212 340 67 76 126 73 260 175 460 35

对焊式气动角座阀外形尺寸： 规格 内孔 执行机构尺寸 A B C D E F H L M N DN15 15 50 128 185 15 20 63 42 150 92 232 24 DN20 20 50 108 185 21 26 63 42 150 98 238 24 DN25 25 63 110 218 27 32 80 54 182 104 244 24 DN32 32 63 130 226 33 38 80 54 190 120 294 24 DN40 40 63 144 244 41 48 80 54 198 138 314 24 DN50 50 80 162 280 52 59 100 60 230 163 358 24 DN65 65 100 212 340 67 76 126 73 260 175 460 35