

广隆蓄电池WP100-12消防12V100AH UPS电源基站通讯船舶专用包邮

产品名称	广隆蓄电池WP100-12消防12V100AH UPS电源基站通讯船舶专用包邮
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广隆蓄电池 型号:WP100-12 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

广隆蓄电池WP100-12 12V100AH直流屏消防通讯设备照明UPS应急电源

- 广隆蓄电池优点：
- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
 - 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
 - 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
 - 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
 - 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

应用范围：1. 电话交换机

7. 办公自动化系统2. 电器设备、医疗设备及仪器仪表 8. 无线电通讯系统3.

计算机不间断电源 9. 应急照明4.

输变电站、开关控制和事故照明 10. 便携式电器及采矿系统5.

消防、安全及报警监测 11.交通及航标信号灯6.

汽车电池及船用起动

广隆蓄电池 型号规格：

型号	额定电压(标称容量(Ah)		参考尺寸(mm)±2				端子形式
	V)		长	宽	高	总高	
WP4-12	12	4	90	70	102	106	E
WP5-12	12	5	90	70	102	106	E
WP7-12	12	7	151	65	94	99	E
WP9-12	12	9	151	65	94	99	E
WP12-12	12	12	151	98	98	102	E
WP17-12	12	17	181	76	167	167	F
WP24-12	12	24	166	175	125	125	F
WP26-12	12	26	196	131	163	180	G
UI-36NE	12	36	197	165	170	170	G
WP55-12	12	65	228	138	208	227	G
WP65-12R	12	65	330	171	168	168	G
12V100AH	12	100	329	172	215	218	G

