

# 哪里能检测压缩机油 珠海市机油抗乳化性检测单位

产品名称	哪里能检测压缩机油 珠海市机油抗乳化性检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测费用:按项目收费 检测区域:广东省内
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼 第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

哪里能检测压缩机油 珠海市机油抗乳化性检测单位 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，优势：快捷（1-3天可以出结果）准确（检测结果经多名工程师审核，确保误差降至）（出具的检测报告具有法律效应）公正（检测报告严格为客户保密，不受外力干扰，不参与买卖）压缩机油是指一类石油产品。用于润滑压缩机的汽缸、阀及活塞杆密封处。要求有较高的抗氧化性、高的闪点，通常闪点应较压缩机压缩时的高温高出40。其粘度应适合压缩机的类型和工作条件。哪里能检测压缩机油 珠海市机油抗乳化性检测单位 冷冻机油主要功能：

(1) 润滑摩擦面，使摩擦面完全被油膜分隔开来，从而降低摩擦功、摩擦热和磨损。(2) 冷冻机油的流动带走摩擦热，使摩擦零件的温度保持在允许范围内。(3) 在密封部位充满油，保证密封性能，防止制冷剂的泄漏。(4) 油的运动带走金属摩擦产生的磨屑，起到清洗摩擦面的作用。(5) 为卸载机构提供液压的动力。

冷冻机油检测项目及标准：1.外观：冷冻机油GB/T 16630-2012。2.倾点：石油倾点测定法 GB/T 3535-2006。3.密度（20）：原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 1884-2000 石油计量表 GB/T1885-1998。原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）SH/T 0604-2000。4.酸值（以KOH计）：石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法（颜色指示剂法）GB/T4945-2002（2004）。5.灰分：石油产品灰分测定法GB/T 508-1985(2004)。6.颜色/号：石油产品颜色测定法GB/T 6540-1986(2004)。7.铜片腐蚀（T2铜片，100，3h）：石油产品铜片腐蚀试验法GB/T5096-1985(2004)。8.残炭（质量分数）：石油产品残炭测定法（康氏法）GB/T 268-1987（2004）。9.水分：液体石油产品水含量测定法（卡尔·费休法）GB/T 11133-1989(2004)。哪里能检测压缩机油 珠海市机油抗乳化性检测单位

[PVC管材检测机构 中山管材检测中心](#)