

塑胶跑道厂-如何避免塑胶跑道起泡？

产品名称	塑胶跑道厂-如何避免塑胶跑道起泡？
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道起泡后不仅影响其使用功能，更会大大缩短塑胶跑道的使用寿命。为了避免塑胶跑道起泡，我们要知其然更要知其所以然。那么，到底是哪些因素导致塑胶跑道起泡的呢？本期地材小知识，和昌冠体育一起来了解吧！

在一般情况下，施工时外在、内在含水量超过产品配方设计的含水量，是起泡的主要原因。水份主要来源于：

- 1、施工时的空气湿度（潮气）；
- 2、材料本身含水量；
- 3、基础的含水率；
- 4、稀释剂或填充料（胶粉或胶粒或砂）。

1.空气湿度大

在施工过程中，如果有工期紧张的情况，一些不专业的施工人员可能会在潮湿天气或空气湿度大的天气强行施工，间接导致施工塑胶跑道时材料的高含水量。当天施工时或许没问题，但若经第二天太阳暴晒后，整个施工现场都会起泡。

2. 材料本身含潮气

材料在路途运输或现场存储过程中，可能由于包装破损或天气原因在缝隙中形成水分。因此，在施工前，须对外包装进行检查。塑胶跑道施工前颗粒须为干燥颗粒，必要时可以拿在太阳底下进行晾晒。

3.地基没有干透

在施工塑胶跑道时，不论沥青基础还是水泥基础都可以施工，但如果因下雨或绿化浇水等缘故形成地基表面干燥，而里层含水率高，就要对坑洼处积水进行补平，待干透后再操作。还要考虑制造良好的通风环境，以及合理的排水系统。

4. 辅助剂含水量高

塑胶跑道在施工过程中，由于需要控制找平，稀释剂含水量太高会就造成塑胶跑道起泡。填充物发霉或被淋湿也会起泡。

在知道了塑胶跑道起泡主要是水分过多所致后，相信各位看官在今后的塑胶跑道施工中也会对这些方面加以防范，这样就能很大程度上避免塑胶跑道起泡现象的发生。如果您对塑胶跑道施工还有其他疑问，欢迎咨询昌冠体育。