

秦皇岛市沥青胶泥概述

产品名称	秦皇岛市沥青胶泥概述
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	3.50/千克
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

沥青胶泥为高分子防腐防水材料，本产品为**性防腐防水材料，使用寿命长，施工方便。使用寿命在50年以上。

优等特点：具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能。

沥青胶泥适应范围：1、地下工程项目硷基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程、3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用寿命。

沥青胶泥种类划分：溶剂型沥青胶泥，又分为厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用于2毫米以上施工，薄浆型适用于0.3毫米以上2毫米以下施工。

HK弹性封边剂以高分子乳液为基料，辅以改性材料和填料混合配制而成的一种冷用(气温在-15 能施工)防水接缝材料。HK弹性封边剂适应性广，粘结度强，具有良好的防水性、弹塑性，较好的耐寒性、耐腐蚀和抗老化性能。

HK弹性封边剂分类：

HK弹性封边剂按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为

黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，HK弹性封边剂有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，HK弹性封边剂一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等

水泥基渗透结晶型防水涂料是一种无害、环保、可透气、渗透活化物质的灰色粉状高科技产品。它是特种水泥、石英砂等为基料，渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。其主要成分硅酸盐水泥、精选石英砂、特种活性化学物质等，为灰色粉末状材料，防水机理在于以水为载体，通过水的引导，借助强有力的渗透性，在混凝土微孔及毛细管中进行传输、充盈，发生物化反应，形成不溶于水的枝蔓状结晶体。结晶体与混凝土结构结合成封闭的防水层整体，堵截来自任何方向的水流及其它液体侵蚀。达到防水、耐化学耐腐蚀的目的，同时起到保护钢筋，增强混凝土结构强度的作用。

水泥基渗透结晶型防水涂料母料主要用途：

主要应用于混凝土结构表面的防水施工，结构开裂、渗水点、孔洞的堵漏施工，水库、冷却塔、水坝、隧道、屋顶广场、停车平台、电梯坑、游泳池、食品贮藏库、污水池、桥梁结构、水族馆、粮仓、高速公路、机场、停机坪、油池、运动场、地铁车站、地下连续墙、隧道、涵洞、水库大坝的防水和堵漏施工，工业与民用地下室、屋面、厕、浴间混凝土建筑设施的所有水泥基面的防水施工，以及混建筑设施的所有水泥结构弊病维修。