

LONG广隆WP200-12蓄电池12V200AH太阳能机房电力系统配电柜UPS用

产品名称	LONG广隆WP200-12蓄电池12V200AH太阳能机房电力系统配电柜UPS用
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广隆蓄电池 型号:WP200-12 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

广隆蓄电池WP200-12足容量12V200ah直流屏UPS

储备容量高。·充放电无酸雾。·充电接受能力强，可大电流充电（0.8C-1C）。·可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损伤。·可超深度放电，可多次尽放电，电池不会损害。·适温性***，可在 - 30~40 温度下使用。·自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常使用。·使用寿命长（设计寿命5~8年），为普通铅酸蓄电池寿命的一倍。·安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。·绿色环保***，报废后全部材料可再生回收，电解质***。·抗震性能好，能在各种恶劣的环境下安全使用。·由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此无需均衡充电。蓄电池应用范围：电话交换机 办公自动化系统 电器设备、医疗设备及仪器仪表
无线电通讯系统 计算机不间断电源 应急照明 输变电站、开关控制和事故照明
便携式电器及采矿系统 消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯 汽车电池及船用起
动 蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，安全距离应大于0.5米。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于封闭容器中，不能置于有放射性、红外线辐射、紫外线辐射，有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。蓄电池室应有经常照明和事故照明，其照明器具应布置在走道上方。蓄电池室地面应有足够的承载能力，当蓄电池布置在楼板上时，应向土建设计提供荷重要求。将蓄电池布置在单独的蓄电池室内，电池组周围应留有足够空间以便通风和维护电池。