

瑞驰PXX防爆正压柜在化工行业安装的参数设定

产品名称	瑞驰PXX防爆正压柜在化工行业安装的参数设定
公司名称	河北瑞驰电气科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	产品名称:PXX防爆正压柜 产品材质:冷轧钢板, 不锈钢, 碳钢 产地:河北正定
公司地址	正定县南牛乡牛家庄村南外环北路与昌华西路交叉口北行200米
联系电话	0311-85652260 15226577157

产品详情

瑞驰北京PXX防爆正压柜在化工行业安装的参数设定

PXX防爆正压柜是一种用于防爆场所的通风设备，其参数设置应根据具体的化工行业使用场景和需求来确定。一般来说，以下几个参数需要进行设定：

- 风量：**防爆正压柜的风量应根据使用场所的面积、环境等条件来确定，一般要保证对空气的循环和更换，提高安全性。
- 风速：**防爆正压柜的风速也应根据使用场所的需求进行调整。例如，需要防止有害气体积聚的场所，可以提高风速以加强通风效果。
- 滞后时间：**为了确保防爆正压柜在电源故障等突发情况下可以第一时间启动，需要设置滞后时间。滞后时间一般不宜过长，以确保安全和有效状态。
- 温度控制：**防爆正压柜还可以根据使用场所的需要设置温度上限和下限，以保证空气进入的温度符合使用要求。

以上是一些常见的参数设置，具体需要根据化工企业的实际情况和具体需求来设定。同时，为了保证安全，应在专业技术人员的指导下进行相关操作。

