

工程用超高分子聚乙烯耐磨管材 化工用超高管

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 工程用超高分子聚乙烯耐磨管材 化工用超高管 |
| 公司名称 | 洛阳市今辉集团企业 |
| 价格 | 100.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 洛阳市西工区王城大道111号紫金城三楼 |
| 联系电话 | 0379-65155558 15538837866 |

产品详情

我们公司生产的|工程用超高分子聚乙烯耐磨管材| |化工用超高管| |超高管件| |超高分子聚乙烯管材|是采用特殊的挤出机和特殊设计的模具将超高分子聚乙烯连续挤出成型的。这种管材综合性能优越，耐磨损、耐低温、耐腐蚀、自身润滑、抗冲击性能在所有塑料中为最高值，耐磨性能优于聚四氟乙烯、尼龙、碳钢等材料，可长期在-169至+80 条件下工作，被称为"令人惊异"的工程塑料！ 超高分子聚乙烯管可用于各种高腐蚀性、高磨损性的液体或固液混合物的输送，如各种酸液、碱液、原油、尾矿、泥浆、水煤浆及电厂排灰、排渣等。我们公司生产的|工程用超高分子聚乙烯耐磨管材| |化工用超高管| |超高管件| |超高分子聚乙烯管材|有着优良的性能，深受广大客户的信赖。

我们公司生产的超高分子聚乙烯耐磨管具有如下优点：

- (1) 耐磨性居塑料之冠，是碳钢、不锈钢的4~7倍；
- (2) 冲击强度列塑料之首，为pc的2倍、abs的5倍，且能在液氮温度（-196 ）下保持；
- (3) 自润滑、抗粘附、不结垢，磨擦系数低，可与聚四氟乙烯（ptee）媲美；
- (4) 冲击能吸收值在所有塑料中最高，且具消音性；
- (5) 化学稳定性好，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质及有机介质；
- (6) 优良的耐低温性，在液氮温度（-269 ）下仍具延展性；
- (7) 优良的抗内压强度、耐环境应力开裂性、抗快速开裂性；
- (8) 卫生、无毒，可接触食品和药物。

公司地址：洛阳市飞机场西路工业园区

销售公司地址：洛阳市西工区王城大道111号洛阳科技信息城

联系人：赵经理

联系电话：0379-65155558 15538837866

联系qq：1794686183

传真：0379-65260950

邮箱：1794686183@qq.com

网址：www.fgdw.com www.cnchaogao.com

地 址：洛阳市西工区王城大道111号紫禁城3楼