

# GNB蓄电池S512/100技术参数

产品名称	GNB蓄电池S512/100技术参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:GNB蓄电池 型号:S512/100 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### GNB蓄电池S512/100技术参数

美国EXIDE是美国大的工业电池生产商，也是世界上排名靠前家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的厂商，在积累了多年生产经验的基础上，仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB第三代阀控式密封铅酸蓄电池品质更，性能更可靠。GNB蓄电池就是美国EXIDE集团荣誉产品在美里，加拿大，欧共体，日本。津大利亚等国家，地区的通信。电力、铁路。以及航空，航天等行业里已以可并大采里GNB电池，在中国，邮由手线以乃省

市的市话、长话、移动通讯及数据网络、发电厂、供电局、铁路局以及UPS系统用户都信赖并广泛采用GNB电池作为后备电源。

美国GNB电池科技公司创健于1897年，全球共有21家经ISO9000认证的工厂负责生产及研究高科技铅酸电池，每年产值超过10亿美元，GNB是美国大的工业I电池

生产商，也是世界上家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的厂商，在积累了多年生产经验的基础上，仍然不断地进行技术研究及产品改良。经多年技术革新的GNB第二代阀控式密封铅酸蓄电池品质更，性能更可靠。在美国、加拿大、欧共体、日本、澳大利亚等国家、地区的通信、电力、铁路、军队以及航空、航天等行业早已认可并大量采用GNB电池。在中国，邮电干线以及各省市的市话、长话、移动通讯及数据网络，发电厂、供电局、铁路局以及UPS系统用户都信就并厂

泛采用GNB电池作为后备电源。

### GNB蓄电池S512/100技术参数

1、寿命长。正常使用情况下,S12V系列浮充设计寿命为16年,S2V系列为20年。2、自放电率极低。电池极板采用无铈合金,电池自放电极低,月白放电率小于1.5%。3、容量充足。保证蓄电池\*\*\*\*的容量充足及电压

、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。4、GDP电池对热的敏感性略低,因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电可在-40~+60 的温度范围内使用,GDP胶体电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有较强耐热失控性能。5、密封性能好。能保证蓄电使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀。蓄电的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水、无需护。6、导电性好。采用铜端子,导电性能优良,使蓄电可大电流放电。7、充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。8、安全可靠的防爆排气系统。可使蓄电在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。9、固体凝胶电解质,无内部短路。在同等体积下,电解液容量大于其它免维护电池组(吸附式)10%-20%,热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电易产生的热失控象。10、由于电液为胶体状,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象。1

1、电抗深放电能力强。\*\*\*\*放电后仍可继续接在负载上,在四周内充电可恢复原容量。

(1)非专业人士不得打开蓄电,以免危险,如不慎电壳破裂,接触到硫酸,请用大量清水冲洗,必要时请就医。

。

(2)使用多个电时,要注意电间的连线正确无误,注意不要短路。

(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤

(4)使用上、下带有通气孔的电容器以便散热。

(5)请不要让雨水淋到蓄电,或者将电浸入水中。

(6)电的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行,请不要使用干布或掸子等,请勿使用化学清洗剂清洗电。

(7)请勿在同箱中混用容量不同,新旧不同,厂家不同的电。