

HZD-B-2C型便携式测振仪旋机

产品名称	HZD-B-2C型便携式测振仪旋机
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

产品详情

HZD-B-2C型便携式测振仪旋机用于机械设备的常规测量，特别是旋转机械或往复机械的振动测量。可测量振动位移、速度（烈度）和加速度三个参数。广泛应用于机械制造、电力、石油、化工、冶金等工业部门对各种机械振动做巡回检验。

HZD-B-2C型便携式测振仪旋机用于机械设备的常规测量，特别是旋转机械或往复机械的振动测量。可测量振动位移、速度（烈度）和加速度三个参数。广泛应用于机械制造、电力、石油、化工、冶金等工业部门对各种机械振动做巡回检验。

二，功能说明：

1. 内置传感器构成完整的测量系统
2. 三位半数字液晶显示
3. 9V迭层电池供电，有电池电压偏低指示功能，以确保测量精度
4. 没有信号输入约30秒，该机能自动关机
5. 体积小，重量轻，便于随身携带

三，技术指标：

(1) 测量范围： 加速度(O-P)：0.1 ~ 199.9m/s²
速度(RMS)：0.01 ~ 199.9cm/s 位移(P-P)：0.001 ~ 1999um (2)
频率范围： 加速度(O-P)：10HZ-1000HZ
速度(RMS)：10HZ-500HZ 位移(P-P)：10HZ-500HZ (3)
精度：(读数值的±5%) ±2个字 (4) 显示：3位半液晶显示 (5)
保持功能：松开按键数据保持 (6) 电源：电池 (6F22) 9V

(7) 电源自动关断功能：松开按键约40秒钟电源自动断

(8) 系统线性误差：< ±5% (9) 使用环境：环境温度：0~+45
，相对湿度：80% (10) 外形尺寸和重量：
外形尺寸：176 × 68 × 31mm 重 量：约280g