

XZD-LG挂壁式智能振动监测仪

产品名称	XZD-LG挂壁式智能振动监测仪
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

产品详情

XZD-LG挂壁式智能振动监测仪对旋转机械的振动烈度进行长期监测，可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动，振动烈度值大小由仪器前面板的表头显示，同时具有标准的电流输出，可与各种DCS、PLC系统配接，当振动值超*，本仪器可外接声光报警器以提示现场操作人员采取防范措施，并有报警、危险开关量输出，保护机器安全可靠运行。主要功能 汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。

功能说明：1. 显示功能 振动测量值、I值报警、II值报警设定值，可分别在LED数码管上显示。2. 报警功能 当振动烈度超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备。3. 报警延时间设定功能 报警延时间调整范围0~3秒，以防止现场干扰引起误报警。4. 自诊断功能 具备上电、掉电检测功能，同时断开报警输出回路，能有效地抑制仪表的误报警。5. 输出接口 设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。

技术参数：1. 传感器输入：XT-1振动速度传感器，

灵敏度：20mV/mm/S ± 5%，

频响：5~1000Hz 2. 显示方式：3位数码管显示，

准确度: ±0.5% 3. 测量范围：0~50 μm (峰—峰值) 4. 电流输出：4~20mA或0~10mA,负载 50 5.

报警接点容量：AC20V/3A，DC28V/3A 6. 工作环境: 温度：0~5

相对湿度：95% 7. 工作电源：交流 20VAC ± 10% 50Hz 功耗 10W 8. 安装方式:
盘式 9. 整机尺寸：160（宽）× 80（高）× 220（深）mm 10.

开孔尺寸：152（宽）× 75（高）mm 定货指南：1. XZD-

LG型壁挂式振动烈度监控仪必须配置XT-1型振动速度传感器。 2. 选型代号：XZD-

LG—A —B —C —D 量程选择A : 01——0~10.0m/S；02——

0~20.0m/S；03——0~50.0m/S 电流输出B : 01——4~20mA；02——

0~10mA 传感器选择C （XT-1振动速度传感器）：01——

XT-1型 报警延迟D : 01——0.1秒；02——1秒；03——3秒.