

改性沥青防水卷材供应 西卡防水 阿克苏改性沥青防水卷材

产品名称	改性沥青防水卷材供应 西卡防水 阿克苏改性沥青防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

sbs防水卷材热熔施工法?;

a、涂刷基层处理剂（同冷施工法）

b、卷材按预定位置放好，用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面，待表面沥青熔化一薄层后，边烘烤边向前滚动卷材，并用压辊压实，注意调节火焰大小，阿克苏改性沥青防水卷材，熔化卷材表面沥青，不能过多地流淌，更不能烤透。

c、卷材搭接纵横向均为10cm，用喷灯烘烤封口。

d、双层防水，卷材接缝必须按规定错开。

e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

sbs防水卷材施工要求基层必须平整、清洁、干燥，改性沥青防水卷材供应，且含水率须小于9%，然后用冷底子油均匀的涂刷在基层表面，改性沥青防水卷材哪家好，待其干燥后方可进行sbs防水卷材施工。

热熔法：用火焰喷或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热，待表面沥青开始熔化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同时应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在于200-250摄氏度之间。施工完毕后，应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

如何提防sbs防水卷材屋顶老化问题？

- 1.要根据当地气温合理选择玛蒂脂的耐热度，同时应逐锅检验其软化点。
- 2.严格按规范规定控制玛蒂脂的熬制温度，及使用温度，决不可为了使玛蹄脂铺的薄，改性沥青防水卷材出售，而提高熬制温度，或将熬制时烧焦的玛蒂脂用于屋面防水层。
- 3.做好防水层的面层处理，如表面保护层绿豆砂铺的质量好，能降低老化进度。
- 4.防水层应经常维护和检修，对于在屋面检修中发现的问题，应及时处理。

改性沥青防水卷材供应-西卡防水-阿克苏改性沥青防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司为客户提供“防水涂料,防水卷材”等业务，公司拥有“西卡防水材料”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东省寿光市台头工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。