

ACW-620 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材

产品名称	ACW-620 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

产品介绍

ACW-620 快速反应粘强力交叉膜自粘防水卷材以高性能自粘改性沥青为粘接密封层，上表面覆交叉层压聚乙烯膜或可剥离的涂硅隔离膜，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。

适用范围

适用于各类建筑的非外露屋面、地下，以及明挖地铁、隧道、水池、水渠等外防水工程，尤其适用于不准动用明火的防水工程。

执行标准

产品性能符合GB/T 35467-2017《湿铺防水卷材》E类要求。

产品特点

1. 高延伸交叉层压聚乙烯膜具有抗穿刺力强、耐钉杆撕裂强度高、耐撕裂性优、延伸率高、尺寸稳定性好、抗紫外线能力强和耐低温性能优等特点；
2. 物理卯榫作用使卷材能够有效与建筑结构形成整体，达到共同抵御外界环境的影响，确保粘结牢靠持久；
3. 采用湿铺法施工时，无需对不平基层进行专门处理，无需底涂，采用水泥砂浆与建筑基层满粘结，抗破坏能力强，具有优异的防水功能，有效阻止液态水和水蒸气进入结构中；
4. 自粘沥青具有较强蠕变性，对基层的变形适应能力强，能够满足多种施工环境要求；
5. 良好的“自愈”功能，能够防止窜水现象的发生，同时能够弥补混凝土只有刚性防水的不足，达到刚

柔相济的双重防水效果；

6. 采用湿铺法施工时，可直接在潮湿或有潮气结构混凝土基层上施工，大大缩短工期，节约施工成本；

7. 采用自粘法施工时，按照自粘卷材施工工法进行施工。

施工工艺

湿铺法施工

基层清理、湿润 配制水泥素浆 节点加强处理 滚铺施工防水卷材 卷材搭接 自检、验收、成品保护

自粘法施工

基层清理 施工基层处理剂 细部节点处理 弹线定位 卷材预放、试铺、裁切 大面铺贴卷材 检查验收

注意事项

1. 雨、雪天及五级以上大风天严禁施工；
2. 施工环境气温不宜低于5℃；
3. 施工过程中发生降水时，应做好已铺卷材的防护工作；
4. 温度较低或局部应力较大处，可借助于辅助加热进行铺贴。