

加气块 马鞍山立马建筑材料 轻质加气块公司

产品名称	加气块 马鞍山立马建筑材料 轻质加气块公司
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

加气块是建筑领域中的一种新型建筑材料。与普通水泥混凝土相比，在建筑上具有许多优势。接下来，将向您介绍加气块的7个主要优点，这也是大家选择加气块的原因。

1、加气块的重量轻 加气块一般重量为500-700kg/m³，只相当于粘土砖1/4-1/5，新型加气块多少钱，普通混凝土的1/5，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土构造建筑的自重降低40%以上。空车先在入釜轨道上编组试运行，要求运行平稳。

2、加气块的保温隔热机能好

加气混凝土的导热系数是普通混凝土的1/6，隔热机能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。

3、加气块的抗震才能强

加气混凝土容量轻、整体机能好、时惯性力小，所以具有必然的抗震才能。

4、加气块的加工机能好 加气混凝土具有很好的加工机能，可锯、刨、钉、铣、钻，给施工带来很大的便利取灵敏。该项目操作简单，仅需要几人就可以完成。

5、加气块的具有必然的耐高温性 加气混凝土正在温度为600度以下时，其抗压强度稍有增加，当温度正在600度阁下时，加气块，其抗压强度接近常温时的抗压强度，防火机能到达#一级防火尺度。在加气块生产线的选择上首先我们要考虑家的信誉，因为口碑的背后代表了其经商风格，和正直诚信的合作是大家共同的选择。

6、加气块的隔音机能好 加气混凝土的内部构造像面包一样，均匀地散布着大量的气孔，因而具有一般建筑质料所不具有的吸音机能。

7、加气块的适应性强 加气块可根据本地差别本质料，差别条件来量身定制。本质料可选择河沙、粉煤灰、矿砂等，因地造宜。能够废料操纵，有利环保，真正变废为宝。作业后，应做好砂浆搅拌机内外的清洗，保养及场地的清洁工作，切断电源，锁好箱门。

??轻质砖隔墙因为有很高的吸水率，因此如果工艺处理不得当，蒸压加气块批发厂家，比较容易造成墙面砂浆和涂层的开裂，如果不得不做隔墙使用，那么就要注意以下几点。轻质砖隔墙使用要注意什么呢？下面就来简单介绍一下。??1、有防水要求的地方，轻质加气块公司，建议不要使用轻质砖隔墙，如果不得不使用的情况下，那么就要注意防潮，墙根是不能泡水的。??2、不要挂重物，一些比较重的物体不要悬挂在上面，冰箱等一些重物要依靠在墙面。??3、注意不要打孔。

在面层材料的选择上，有业内人士进行过对比，人造木板因为其本身属性，其隔墙很难满足耐火、阻燃、防潮等要求，而硅酸钙板、纸面石膏板虽然具有防火阻燃功能，但因为高湿涨率、高吸水率的特点，非常容易开裂，而开裂将导致了防火、隔声等功能的丧失。相比这两种隔墙，轻质加气砖隔墙湿涨率和吸水率只有硅酸钙板的1/10，湿涨、干缩小，隔墙不易变形开裂，据了解，像轻质加气砖隔墙还能够提供诸如减振隔声、防辐射、环境呼吸调节等功能隔墙。

加气块-马鞍山立马建筑材料-轻质加气块公司由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！