

720P百万像素高清红外网络摄像机WT7100HR-04

产品名称	720P百万像素高清红外网络摄像机WT7100HR-04
公司名称	历史信息
价格	面议
规格参数	
公司地址	暂无
联系电话	19925487355 19925487355

产品详情

一 产品概述：

720P百万像素高清视频实时浏览

标准H.264视频压缩技术，压缩比高

外壳防水设计，产品体积小，集成度高，可安装于多种需要高清晰度监控场所，便于组网

内置高功率阵列红外灯板，红外距离可达50米

系统集成Web Server,使用Web页面便可轻松实现远程监看、控制、设置

支持多种网络的远程升级，使维护轻松简便

支持多用户同时访问，多级用户密码权限管理

二 技术参数：

型号 型号	WT7100HR-04
摄像机	

传感器类型	500万像素1/2.5" CMOS传感器
增益控制	自动
白平衡	自动
镜头接口类型	C/CS接口
压缩标准	
视频压缩标准	H.264
视频压缩类型	双码流
压缩输出码率	1Mbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711
图像	
图像尺寸	主码流：1280 × 720 次码流：QVGA
帧率	25fps (1280 × 720)
图像调节	饱和度、亮度、对比度、锐度、色彩可调
红外	
红外	大功率红外灯板，红外距离50米

网络功能	
网络协议	TCP/IP、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS、DDNS、PPPOE、FTP、SMTP、RTP/RTSP、NTP
存储功能	支持本地USB
接口	
音频接口	一路输入、一路输出
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
串口接口	1个RS485接口
报警接口	1个报警输入接口、1个报警输出接口
其他	
联动报警	视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度)
移动侦测	支持
隐私遮挡区	4
工作温度	-10 ° -60 °
输入电压	DC12V /3A
功耗	小于20W