

# 谷轮涡旋制冷机组

产品名称	谷轮涡旋制冷机组
公司名称	天津雪航制冷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇联东U谷产业园
联系电话	022-59606859 15022397433

## 产品详情

谷轮涡旋压缩机组特点 1、安装简单：采用箱式整体式结构，结构紧凑、外形美观轻巧；易安装于墙面；机组进出管接口装有截止阀，安装维修方便。 2、高质量耐用性强：主机选用谷轮ZB涡旋全封闭制冷压缩机，震动低、噪音小、运行可靠，使用铜管铝片式散热器，换热效率高、使用寿命长。 3、节能安静：谷轮涡旋压缩技术比传统活塞设计更高效；侧出风机组采用6极电机、顶出风机组采用外转子风机，风机运行噪音小,更节能环保。 4、可靠性高：谷轮涡旋技术，更强的抗液击能力，更好的杂质容忍度，专利的喷液技术，实现压缩机制冷最佳化；先进的电子保护技术，先进卸载启动技术压缩部件在停机后互相分开压缩机内部全面的压力平衡。 5、机组配置说明：谷轮ZB压缩机 冷凝器 储液器 过滤器 电磁阀 压力控制器 高低压表 进出口阀 接线盒。

### 谷轮涡旋箱式压缩机组主要技术参数

机组型号	XJW02 MA	XJW03M A	XJW04M A	XJW05M A	XJW06MA	XJW08M A	XJW09 MA	XJW10 MA
适用温度( )	5 ~-5							
制冷剂	R22							
电源	380V/50 HZ							

压缩机	形式		涡旋式压缩机							
	型号	ZB15KQ	ZB21KQ	ZB30KQ	ZB38KQ	ZB45KQ	ZB58KQ	ZB66KQ	ZB76KQ	
	数量	1	1	1	1	1	1	1	1	
冷凝器	风机数量		1	1	2	2	2	4	4	4
	风量 (m <sup>3</sup> /h)		3200	4600	6400	6400	9200	12800	12800	18400
	风机功率 (W)		110	150	110 × 2	110 × 2	150 × 2	110 × 4	110 × 4	150 × 4
压缩机冷量及功率	蒸发0	冷量 (W)	4550	6600	8550	10800	13350	17400	20000	23400
		功率 (W)	1810	2530	3290	3940	4780	6100	6750	8250
	蒸发-5	冷量 (W)	3750	5500	6800	8800	11100	14150	16500	19500
		功率 (W)	1840	2500	3290	3900	4780	6100	6750	8000
	蒸发-10	冷量 (W)	3050	4400	5150	6900	8950	11050	13400	15800
		功率 (W)	1870	2480	3280	3890	4800	6150	6700	7950
接	吸气接口 (mm)		22	22	22	22	22	28	28	28

□	供液接口 (mm)	12	12	12	12	12	16	16	16
机组重量(kg)		86	90	138	141	143	233	233	240
外形尺寸	A (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1700	1700	1700
	B (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
	C (mm)	635	635	1238	1238	1238	1288	1288	1288

设计冷凝温度为：50 、吸气过热度10K

机组型号		XJW02L AY	XJW03L AY	XJW04L AY	XJW05L AY	XJW06L AY	XJW08 LAY	XJW09L AY	XJW10 LAY
适用温度( )		-15 ~-18							
制冷剂		R404A							
电源		380V/50HZ							
压缩机	形式	涡旋式压缩机							
	型号	ZB15KQ E	ZB21KQ E	ZB30KQ E	ZB38KQ E	ZB45KQ E	ZB58K QE	ZB66KQ E	ZB 76 KQE
	数量	1	1	1	1	1	1	1	1



机组重量(kg)		80	88	100	138	140	165	233	238
外形尺寸	A (mm )	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1700	1700
	B (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
	C (mm )	635	635	1238	1238	1238	1238	1288	1288