

秦皇岛防水卷材 南京先声 防水卷材厂家

产品名称	秦皇岛防水卷材 南京先声 防水卷材厂家
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水卷材的施工操作要点之大面积铺贴卷材：

大面积粘贴自粘卷材主要有拉铺法和滚铺法两种，在实际施工中，施工人员可根据现场环境、温度等条件，自行确定粘贴方式，但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。

（1 基本要求：在粘铺卷材时，应随时注意与基准线对齐，以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时，卷材不得用力拉伸。粘贴后，随即用压辊从卷材中部向两侧滚压，防水卷材厂家，排出空气，使卷材牢固粘贴在基层上，防水卷材施工，卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉，以免污染粘结层或误粘。

（2 拉铺法：将卷材对准基准线全幅铺开，从一头将卷材（连同隔离纸）揭起，沿卷材幅长中线对折，用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开，注意不要划伤卷材，将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约500mm长，两人合力揭掉隔离纸，对准基准线粘铺定位。

（3 立面和大坡面的铺贴：由于自粘型卷材与基层的粘结力相对较低，在立面或大坡面上，卷材容易产生下滑现象，因此在立面或大坡面上粘贴施工时，宜用手持式qi油喷灯将卷材底面的胶粘剂适当加热后再进行粘贴、排气或辊压。

（4 大面积卷材排气、压实后，再用手持小压辊对搭接部位进行碾压，屋顶防水卷材，从搭接内边缘向外进行滚压，排出空气，粘贴牢固。

(5 接缝粘贴与密封：卷材搭接密封：卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位，应采用自粘橡胶沥青防水卷材密封膏密封。搭接边密封宽度不小于10cm。

(6当防水层做两层时，第二层搭接边要跟**层错开，以免接头重叠，防止局部窜水。

该产品施工时不用粘结剂，也不须加热烤至熔化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。具有橡胶的弹性，秦皇岛防水卷材，延伸率佳，很好地适应基层的变形和开裂。适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。注意：不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境，不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材。自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。

基层清理-涂刷基层处理剂-节点加强处理-定位、弹线铺设-自粘防水卷材-节点密封-工作面移交

具体铺设卷材时的做法：打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，然后由两人各持一端抬至待铺的起始端，并将卷材向前展出约500mm，由另一人掀剥次部分卷材的隔离纸，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将以剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基准线轻轻摆铺，再加以压实。

SBS防水卷材质量检查与要求

(1)所选用的改性沥青防水卷材的各项技术性能指标，应符合GB18242-2000要求，产品应附有现场取样进行复验证的质量检测报告或其他有关材料质量证明文件。

(2)卷材与卷材的搭接缝必须粘结牢固，封闭严密。不允许有皱褶、孔洞、翘边脱层、滑移或影响渗漏水等其他外观缺陷存在。

(3)卷材与穿墙管之间粘结牢固，卷材的末端收头部位，必须封闭严密。

(4)卷材防水层不允许有渗漏水的现象存在。

秦皇岛防水卷材-南京先声-防水卷材厂家由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是从事“聚氨脂防水涂料，改性沥青防水卷材等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱总。