

额定功率8KW 柴油发电机组 油箱15L 电压380V

产品名称	额定功率8KW 柴油发电机组 油箱15L 电压380V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

额定功率8KW 柴油发电机组 油箱15L 电压380V

· 原地区的气压，空气稀薄，含氧的风量更少，这点对自然吸气的柴油发电机而言，会产生因进气量不足而燃烧条件变差，所以柴油发电机就不会发出原规定的标定功率。柴油发电机基本是差不多的，所以可以看出它们在高原的环境下工作能力有所下降；

· 发电机组的输出电流会随着海拔高度的变化而变化，随着海拔的高度的提高而下降，外加耗油指标，以及电气性能指标。而大泽的柴油发电机配备了先进的高原用的设备，就是在高海拔4000以上也一样可以正常工作。

额定功率8KW 柴油发电机组 油箱15L 电压380V合金钢材料制造，可以提高凸轮轴强度和寿命。采用大直径凸轮轴和大马轮结构，改进了进气形线，使气门落座速度减缓，冲击力减小，从而改善气门磨损，而且，振动减少，提高了发动机的可靠性和耐久性。脉冲式排气歧管，使缸之间影响减小，配合缸盖排气口，有利于废气能量的充分利用，使废气涡轮效率得到提高，明显增强了发动机的动力性能。采用小轮径，结构尺寸紧，压比高，流量范围广，可以有效降发动机的排气温度，改善发动机的排放况和提高可靠性，可以满足大功率发动机的需要和高原发动机的匹配要求。

型 号： TO9800ET-J

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO195

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

活塞排量：531ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm