

# 引领自动化 全自动超声波清洗设备厂家 天津全自动清洗设备

产品名称	引领自动化 全自动超声波清洗设备厂家 天津全自动清洗设备
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

## 产品详情

### 超声波清洗机的日常维护

换能器振子打火，陶瓷材料碎裂，全自动超声波清洗设备厂家，可以用肉眼和兆欧表结合检查，一般作为应急处理的措施，可以把个别损坏的振子断开，不会影响到别的振子正常使用。

振子脱胶，我们的换能器是采用胶结，天津全自动清洗设备，螺钉紧固双重保证工艺，在一般情况下不会出现这种情况。

不锈钢振动面穿孔，一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。

### 单槽超声波清洗机的使用方法及事项

为了延长使用寿命，建议将设备放在通风、干燥的区域，发生器后侧的风扇孔应定期清洁。发生器四面留有通风口，以使气流畅通无阻。

1、清洗槽必须放入液体后才能开机工作，水位高度 > 100mm（底振式）且水平放置，换

能器在侧面时，为清洗槽槽沿100mm处，如在空气状态开机会损坏机器。

2、当清洗缸体温度为常温时，切勿将高温液体直接注入缸内，以免导致换能器松动而影响机器正常使用。

3、当清洗液因污染而需要更换时，切勿将低温液体直接注入高温缸体内，这同样可导致换能器脱落，全自动清洗设备厂，同时应当关闭加热器开关，以免加热器因槽内无液体而损坏。

4、定期检查换能器，切勿使其受潮及撞击，全自动清洗设备报价，以免造成不必要的损失。使用完毕后，应关闭总电源。关机后不要立刻重新开机，间隙时间应在1分钟以上。

超声波清洗机对人身体会有伤害吗？

清洗剂。现在清洗基本都是化工产品！虽然现在基本已经淘汰溶剂清洗（挥发的洗剂如，洗板水等），但基本还是碱性的水基洗剂，由于清洗时的高温而散发和操作时的接触，会对鼻粘膜产生刺激，让人感觉鼻酸、甚至会眼睛疼痛。停止后一段时间会自己恢复，不会有重大影响当然，如果长时间不恢复就要区就医了。在清洗的过程中，如果不带手套直接接触正在工作的超声波清洗机水槽里的水，则会感受到微秒的变化，不舒服。那么应尽量避免直接把手放在正在工作的水槽里。如果无法避免，好戴上手套。若还是不太放心的话，那就不要长时间呆在超声波清洗机旁，也尽量少接触清洗剂。

引领自动化-全自动超声波清洗设备厂家-天津全自动清洗设备由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司位于天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前引领在清洗、清理设备中享有良好的声誉。引领取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。引领全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。