ACW-640聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	ACW-640聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

产品介绍

ACW-640聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材以石油沥青为基料，SBS、SBR、增粘树脂为改性剂，聚酯胎基布为加强层，上表面覆聚乙烯膜（PE膜）或可剥离的涂硅隔离膜，下表面覆可剥离的涂硅隔离膜所制成的可以卷曲的片状防水材料。

适用范围

适用于非外露屋面和地下工程的防水工程，也适用于明挖法地铁、隧道以及水池、水渠等防水工程，尤其适用于不准动用明火的防水工程。

执行标准

产品执行GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》PY类要求。

产品特点

1. 增粘树脂提高卷材的粘结强度，使卷材与基层粘结牢固，具有安全性、环保性和便捷性；

2. 聚酯胎基布作为增强层，耐穿刺、耐硌破、耐撕裂，提高材料强度，有效抵御来自上下表面的损伤和破坏；

3. 对于外界应力产生的细微裂纹具有优异的自愈合性；

4. 持久的粘结性，与基层粘结不脱落、不窜水，搭接缝处自身粘结与卷材同寿命；

5. 抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；

6. 高温不流淌，低温无裂纹，使用温度范围广。

施工工艺

自粘法施工

基层清理→施工基层处理剂→细部节点处理→弹线定位→卷材预放、试铺、裁切→大面铺贴卷材→检查验收

热粘法施工

基层清理→施工基层处理剂→细部节点处理→弹线定位→卷材试铺、裁切、回卷→热粘大面铺贴卷材→检查验收

注意事项

1. 雨、雪天及五级以上大风天严禁施工；

2. 施工环境气温不宜低于5℃；

3. 施工过程中发生降水时，应做好已铺卷材的防护工作；

4. 温度较低或局部应力较大处，可借助于辅助加热进行铺贴；

5. 立面卷材铺贴完成后，应将卷材端头固定或嵌入墙体顶部的凹槽内，并应用密封材料封严。